

# 即热式电热水器即开即热防干烧保护装置

产品名称	即热式电热水器即开即热防干烧保护装置
公司名称	广州能臣电器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广州广州市天河区天源路401号之三A212房
联系电话	020-38337330 18922462111

## 产品详情

产品介绍即热式电热水器：本产品执行GB4706.1-2005《家用和类似电器的安全通用要求》，GB4706.11-2008《家用和类似用途电器的安全，快热式电热水器的特殊要求》及其他相关标准。

安全、节能、美观、耐用、智能化是产品设计宗旨。

超薄流线型的外观设计，美观典雅；LED数码显示，直观可见。

自检功能：主要检测本机的工作状态及性能检验，确保安全性。

低水压启动，通电通水，无水断电。

多档位功率选择，数码显示档位及水温，方便调节，满足您四季的需求。

使用方便，无需预热和保温，用水即开即热，无需等待。

特设功率档位记忆和自动故障报警功能，安全舒适，省时省力。 设置防漏电保护装置，采用微电脑控制，自动安全检查，出现意外时热水器自动切断电源，有效地保护人身安全。 设置防干烧保护装置，在异常情况下当热水温超过65℃时，热水器会自动切断电源，确保安全。产品属性产品参数：

额定压力 出口敞开式“0” Mpa 额定电压 A.C220V/50Hz 适用水压 0.02~0.8Mpa 最大功率 3KW 3.5KW 4.5KW 5.5KW 6KW 7KW 8KW 最大电流 13.5A 15.5A 20.5A 26.5A 30A 35A 40A 电源线要求 1mm<sup>2</sup> 1.5mm<sup>2</sup> 2.5mm<sup>2</sup> 2.5mm<sup>2</sup> 2.5mm<sup>2</sup> 4mm<sup>2</sup> 6mm<sup>2</sup> 最低电表要求 5(10A) 10(20A) 10(20A) 10(40A) 10(40A) 20(40A) 20(40A) 注明

该电源线与电表配置，仅为本产品设置，如果使用其它功率电器产品应综合考虑，以免不必要误会。

声明 本产品的性能和功能不断改进，恕不另行通知，购买时具体参数请以产品型号为准。防水等级

IPX4 漏电开关 1-6KW 选用32A或以上 6-8KW选用63A或以上其他说明广州能臣热水器厂家、即热式电热水器厂家专业生产，现即热式电热水器厂家招商。使用方法：热水器进入工作准备状态时，LED屏显示当前水温和上次使用预设的功能档位。每按一次控制面板按键，蜂鸣器会发出“滴”一声。1.打开温度调节开关进水阀给热水器注水，待自来水出水口顺畅后，接通热水器电源总开关，按动控制面板上的“开/关”键，热水器进入加热状态，LED显示屏上加热指示字样常亮，系统按预设温度进行工作。2.温度设定。开机数字显示设定温度，按动控制面板上面的“升温、降温”键可调节设定温度，出水温度可随意任选30℃-60℃。3.使用者可根据自身对水温的要求及LED显示屏上显示的温度值调节热水器的出水温度。水流量过大，出水的温度偏低。4.洗浴完毕后，按“开/关”键热水器退出工作状态，LED显示屏灭，同时关闭进水阀。长期不用时，请关闭热水器电源开关。交易说明1.本产品须由专业人员安装，严禁倒置安装及使用，安装后的热水器要保持平行垂直。2.安装之前请仔细检查电表、电路线径、保险丝及通往热水器的电路是否安装开关，确保以上器件能满足本热水器额定电流的需要