

# MIMAKI CG60SR 系列刻字机

产品名称	MIMAKI CG60SR 系列刻字机
公司名称	上海享印数码科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区嘉川路纳米科技园245号3号楼508室
联系电话	86-02133562681 13636316579

## 产品详情

### MIMAKI CG60SR 系列刻字机

#### 连续读取裁切标记功能

用喷墨打印机输出标有裁切标记的拼版数据。自动地连续读取该板材的裁切标记，一边对其逐个进行自动修正，一边连续正确地切割出复杂形状。凭借最多读取4个裁切标记，使打印时或覆膜时的变形也能得到修正，从而实现高精度切割。

对于X轴和Y轴方向上连续布置的拼版数据，也能够自动对每一组分别进行修正和切割，来实现高精度的切割。

#### 独创虚线切割，效果别具一格

凭借独创的虚线切割，可以切透介质。制作出的产品只留下很少的连接部分与介质连接在一起，所以使现场作业变得更加容易。当然，如有必要，用手即可轻松将其分离。Mimaki独自开发的技术。

能够防止切割残留的重叠切割功能

通过任意重叠切割起点和终点，无论是厚的介质还是有粘性的难切割介质，都可以实现毫无切割残留的精美作品。

标准配备2种切割软件

优秀的插入式切割软件插ine Cut8 ”

支持Illustrator CS5\_的嵌入式切割软件。可以满足轮廓切割、根据图片制作切割数据、利用分割拼图功能对长材料进行分块切割等高级切割需求。

操作简单的入门切割软件 “ Simple Cut ”

这是一种即使没有Illustrator等软件的操作经验，首次操作切割绘图机的操作者也可以简单使用的切割软件。设定在一般的办公室中使用、拥有简单且便利的功能： 从MS-Word获取数据。

将扫描仪数据变换成轮廓图。 收录了专用字体及各种符号（剪贴画）。

产品规格  
刀片材料宽度 0.09mm CS0130SR11

90 ~ 1550mm

可切割范围( 1) 1070mm

1370mm

最大速度 85cm/s ( 笔升起, 45° 方向)

可设定速度 1 ~ 10cm/s ( 每级1cm/s )、10 ~ 60cm/s ( 每级

重复精度 0.2mm/2m ( 薄膜受温度影响产生

精度保证范围 ( 重复精度 ) 1050mm × 2m

1350mm × 2m

最大压力 400g

设定压力 刀片 10 ~ 20g(每级2g)、20 ~ 100g(每级5g)、100 ~ 400g(每级10

笔 10 ~ 20g(每级2g)、20 ~ 100g(每级5g)、100 ~ 150g(每

可切割薄片 厚度0.25mm以下的不退色薄片：聚

可使用的笔 刀片、市售圆珠笔 (

命令 MGL-IIc/Ic1

接口USB、RS-232C

接受缓冲容量 30MB

运行环境 可使用温度：5 ~ 35 , 湿度：35 ~ 75%Rh ( 无凝结)

电源 AC100V ~ 240V、120VA以下

外形尺寸 ( 长 × 宽 × 高 ) 1435 × 580 × 1125mm

重量 38kg