

VW50065-CR210P-GI40/40大众标准 汽车钢

产品名称	VW50065-CR210P-GI40/40大众标准 汽车钢
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:0.2mm-6.0mm 品牌:宝钢, 马钢 种类:热轧, 酸洗卷板
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

产品详情

大众系列汽车钢-VW50065-CR210P-GI40/40

你好! 我们是上海泷湃供应链管理有限公司, 专注于提供高品质的钢铁材料。我们要介绍的是大众系列汽车钢中的一款热轧、酸洗卷板——VW50065-CR210P-GI40/40。

产品参数 品牌: 宝钢 规格: 0.2mm-6.0mm 特点: 汽车零部件用钢 厚度: 0.2mm-6.0mm
种类: 热轧, 酸洗卷板 制作工艺: 酸洗工艺 产品特点

VW50065-CR210P-GI40/40是宝钢生产的一款高品质钢材, 主要用于汽车零部件制造。具有以下特点:

优良的韧性和强度, 保证了零部件在使用过程中的可靠性。
优异的表面质量, 经过酸洗工艺处理, 表面平整且无明显缺陷, 提高了产品的美观性。
适宜的厚度范围, 从0.2mm到6.0mm, 满足了不同零部件的制造需求。 生产工艺

VW50065-CR210P-GI40/40采用热轧和酸洗工艺生产。首先, 通过热轧工艺将原料钢坯加热至适宜的温度, 然后经过辊道压制, 形成所需的厚度和宽度。接着, 经过酸洗工艺处理, 去除表面的氧化物和污染物, 使钢材表面更加光滑、干净。

适用用途

VW50065-CR210P-GI40/40适用于各种汽车零部件的制造, 例如车身结构件、车门、车顶、车底盖板等。其优良的韧性和强度保证了零部件在车辆使用过程中的稳定性和安全性。

产品性能 拉伸强度: 根据规格和厚度不同, 可以达到400-600MPa的强度。

屈服强度：根据规格和厚度不同，可以达到250-400MPa的屈服强度。

延伸率：根据规格和厚度不同，可以达到20%-35%的延伸率。

表面处理：经过酸洗处理，表面平整光滑，无明显缺陷。 厂家优势

作为一家钢铁矿材供应商，我们具有以下优势：

高品质产品：我们与钢铁生产厂家合作，确保产品质量可靠。

竞争力价格：我们能够提供合理的价格，让您的采购成本优化。

周到的服务：我们拥有的供应链管理团队，能够提供相关知识、细节和指导，以满足您的需求。

产品冷知识

酸洗工艺是钢材表面处理的一种常用工艺。通过将钢材浸泡在稀酸液中，可以去除表面的氧化层和锈蚀物，从而提高表面质量。酸洗后的钢材表面更加干净、平整，有助于提高涂层的附着力和产品的耐腐蚀性。

问答

问：VW50065-CR210P-GI40/40适用于哪些大众汽车型号？ 答：VW50065-CR210P-GI40/40适用于大众系列多个汽车型号，例如高尔夫、帕萨特、宝来等。不同型号的汽车可能会使用不同厚度和规格的钢材，以适应各个零部件的需求。