

矿用电话电缆MHYV1*4*7/0.37

产品名称	矿用电话电缆MHYV1*4*7/0.37
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

矿用电话电缆MHYV1*4*7/0.37产品采用标准：MT818.14-1999

MHYV (1×22×21×45×2) ×7/0.28
煤矿用聚绝缘聚氯护套矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×22×2
煤矿用加强线芯聚绝缘聚氯护套矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷

MHY 1/0.8 (20×230×250×2) ×0.8
煤矿用聚绝缘铝聚粘结层聚氯护套矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷

MHYA32 (30×250×280×2)
×0.8煤矿用聚绝缘铝聚粘结层钢丝铠装聚氯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井

矿用电话电缆MHYV1*4*7/0.37命名代号

煤矿用通信电缆 MH

铜质线芯..... 省略

聚绝缘 Y

铝—聚粘结护套..... A

聚内护套 省略

编织铠装..... B

聚氯护套 V

细圆钢丝铠装、聚氯外被层.....32

矿用电话电缆MHYV1*4*7/0.37表示方法

矿用通信电缆用型号、规格表示。如：

a) 具有30个对绞线芯的煤矿用聚绝缘铝—聚粘结护层钢丝铠装聚氯护套矿用通信电缆 表示为：
MHYA32 30 × 2

b) 具有1个星绞线芯的煤矿用聚绝缘聚氯护套矿用通信电缆，表示为：MHYV 1 × 4

矿用电话电缆MHYV1*4*7/0.37主要技术性能及指标

20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.28 (3钢4铜) 73 1/0.8 36.7

固有衰减 (800 ~ 1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95

20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000

线对工作电容 (800 ~ 1000HZ) uF/km 0.06

近端串音衰减 (800 ~ 1000HZ) dB/500m 70

电感 (800 ~ 1000HZ) uH/km 800

耐交流工频电压 1.5KV/1min通过

直流电阻差 环阻的2%

矿用电话电缆MHYV1*4*7/0.37 的使用特性

导体的*允许工作温度-40 ~ +50 ；

平均zui大相对湿度为 95% (+25 时)

允许附设与安装的温度应不大于-10

zui小弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍，其它型号的电缆为外径的15倍。

矿用电话电缆MHYV1*4*7/0.37 什么才是带的超六类线？网线内使用了铝箔及铜丝包裹、线径粗，内线软（铜丝越软纯度越高）的网线则一般为质量较好的超六类线。一般双（同时使用铝箔和铜丝包裹称为双，使用一种称为单）的六类网线100米的价格在210~240元之间。单网线双网线有朋友会问，千兆网线和百兆网线有什么区别？最直观的区别就是粗细有区别，百兆网线中，棕色和白棕色线通常被不良商家使用了铁丝代替，而千兆网线中，8根内芯线全部采用优质无氧铜，8根线的传输能力没有区别，千兆网要求8根线全部接通，而百兆网施工中，保证4根线接通（586B标准：第6根线）即可，所以再好的网线，没有全部接通，接出来的也只能是百兆线路。