

# 扶梯语音播报器 智科晶菱机电科技 扶梯内置语音播报器

产品名称	扶梯语音播报器 智科晶菱机电科技 扶梯内置语音播报器
公司名称	苏州智科晶菱机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市高新区中峰街155号
联系电话	13218103280 13218103280

## 产品详情

无须外围元件，直接对接外部，集成了一颗、低成本的离线语音识别芯片，扶梯语音播报器的质量，具有语音识别及播报功能，需要 SPI-Flash，存储词条或者语音播内容。它具有识别率高，工业级性能、简单易用，更新词条方便等优势。广泛应用在智能家居、AI人工智能、玩具等多种领域。在生活中有许许多多的家居用品都会用到语音模块，比如我们熟悉的洗衣机、电冰箱、电风扇、空调等等

### 产品特性

- ? 采用数字功放，支持WAV、WMA、MP3等音频格式数据。
  - ? 采用NAND Flash存储芯片，容量128M；外置MicroUSB接口，可自由更换音频文件。
  - ? 支持 I/O 控制，8 路双向光耦隔离输入控制信号，扶梯语音播报器哪里好，可控制255路语音播放。
  - ? 支持 RS485、RS232、CAN接口控制，可定制通讯协议，兼容各品牌PLC通信协议。
  - ? 12V ~ 36V宽电压输入。
  - ? 可自由调节音量大小，音量达到90分贝，适用于各种嘈杂的工厂环境。
  - ? 嵌入式设计，与一般设备用安装尺寸(62x62mm，?66mm)一致，实现与机械一体化，互换性强。
  - ? 小体积轻松嵌入机械面板，适合用于AGV小车、机器人、机床、自动化设备及自动化生产线的信号语音播报。
- I/O控制设有K1-K8八路双向光耦隔离输入，使用二进制编码规则共255个通道供选择，每个通道对应一个

文件夹，扶梯语音播报器，即储存卡可设255个文件夹，文件夹名称为固定五位格式，即文件夹名固定为AW001-AW255，个通道对应AW001，第二个通道对应AW002，依此类推。每个文件夹内可储存多个音频文件，文件夹内的音频文件默认按顺序循环播放，当音乐断开后再播放自动切换下一首。

? RS485、RS232、CAN总线通讯控制默认自定义协议，可以根据要求定制协议或使用Modbus-RTU通讯协议。音乐的选择与I/O控制一样对应255个文件夹，文件夹内的音频文件默认按顺序循环播放默认按顺序循环播放。

注：音乐的选择与播放模式可按客户要求修改。

扶梯语音播报器-智科晶菱机电科技-扶梯内置语音播报器由苏州智科晶菱机电科技有限公司提供。扶梯语音播报器-智科晶菱机电科技-扶梯内置语音播报器是苏州智科晶菱机电科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。