

阻燃型多股铜芯塑料软线ZR-RV23*0.15

产品名称	阻燃型多股铜芯塑料软线ZR-RV23*0.15
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

阻燃型多股铜芯塑料软线ZR-RV23*0.15定义

额定电压300V/500V，芯数从2芯到24芯之间按国标分色，两芯以上绞合

成缆，外层绞合方向为右向，广泛应用于仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控的控制安装。

阻燃型多股铜芯塑料软线ZR-RV23*0.15字母所代含义

字母R代表软线

字母V代表绝缘体聚氯乙烯(PVC)

rvv电线是弱电系统最常用的线缆，其芯线根数不定，两根或以上，外面有PVC护套，芯线之间的排列没有特别要求。

阻燃型多股铜芯塑料软线ZR-RV23*0.15的作用

比如：rvv2*0.5就是2根0.5平方毫米的线外加一层外护套，护套的作用是

- 1、保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀；
- 2、增强线缆机械强度。

阻燃型多股铜芯塑料软线ZR-RV23*0.15检验要求

RVV是指多股铜芯软线,外观看线上的标识,皮层和线芯的比拟厚度.皮层一般是聚氯乙烯材料.铜芯是19股绞合.规格一般有1,1.5,2.5平方毫米.在看线的长度(一圈为100米),国标线95-100米,非标线90米左右。

阻燃型多股铜芯塑料软线ZR-RV23*0.15 双控开关是指一盏灯可以在二个地点控制灯的开和关。比如进卧室在门口开灯，上床后在床头关灯，这样不是比单控更方便。单控开关每组二个接线孔L接火线L1接灯控制线。双控开关每组三个接线孔L接火线或灯控制线，L1、L2接二根双控回路线。双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点。通常用两个双控开关控制一个灯或其它电器，意思就是可以有两个开关来控制灯具等电器的开关，比如，在楼下时打开开关，到楼上后关闭开关。如果是采取传统的开关的话，想要把灯关上，就要跑下楼去关，采用双控开关，就可以避免这个麻烦。