

低烟无卤RV线25平方

产品名称	低烟无卤RV线25平方
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

低烟无卤RV线25平方定义

额定电压300V/500V，芯数从2芯到24芯之间按国标分色，两芯以上绞合

成缆，外层绞合方向为右向，广泛应用于仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控的控制安装。

低烟无卤RV线25平方字母所代含义

字母R代表软线

字母V代表绝缘体聚氯乙烯(PVC)

rvv电线是弱电系统最常用的线缆，其芯线根数不定，两根或以上，外面有PVC护套，芯线之间的排列没有特别要求。

低烟无卤RV线25平方的作用

比如：rvv2*0.5就是2根0.5平方毫米的线外加一层外护套，护套的作用是

- 1、保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀；
- 2、增强线缆机械强度。

低烟无卤RV线25平方检验要求

RVV是指多股铜芯软线,外观看线上的标识,皮层和线芯的比拟厚度.皮层一般是聚氯乙烯材料.铜芯是19股绞合.规格一般有1,1.5,2.5平方毫米.在看线的长度(一圈为100米),国标线95-100米,非标线90米左右。

低烟无卤RV线25平方 根据工作性质选择万用表前面我们说过，一定要根据实际需要选择万用表，对于我们工作中很少用到，或者说用到频率很低的功能，可以适当进行取舍。对于二极管测量功能，在很多情况下，我们用电阻档就能测量其通断，所以当面对两个测量电压、电阻、电流功能完全一致的，其中一个有二极管测量功能，另一个没有，那么我们大可选择没有二极管测量功能的。根据价格选择万用表我们选购万用表，一般都要考虑价格的（土豪例外），功能越多，价格越高，这是必然的。