

阜阳环氧防静电地坪养护 盐城地下停车场地坪

产品名称	阜阳环氧防静电地坪养护 盐城地下停车场地坪
公司名称	常州大本涂装工程有限公司
价格	68.00/普通
规格参数	
公司地址	常州常州市新北区太湖东路府翰苑1栋634
联系电话	86-051986800297 15961138169

产品详情

阜阳环氧防静电地坪特性
环氧防静电地坪拥有环氧树脂地坪的一切优异性能，可快速排泄静电电荷、防静电效力持久，表面电阻率达到 $10^6 - 10^9$ 、地面电阻排泄符合国际GB6650 - 86A标准。该地板整体无缝，能达到：防尘、坚韧耐磨、耐冲击、耐重压、耐腐蚀、耐溶剂、平整亮丽、着色自由、便于清理、维护，保养，且使用寿命长之目的。防止、消除静电、电磁波产生、干扰破坏，抗静电效力持久。

阜阳环氧防静电地坪地坪养护：

1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面
2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋) (以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面)
3、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面

盐城地下停车场地坪：胡经理 13961493747

阜阳环氧防静电地坪技术指标：
干燥时间 表干 4 实干 24
附着力(级) 1
铅笔硬度 2H
耐冲击性 40通过
柔韧性 3mm通过
耐磨性(750g/500R, 失重g) 0.03
耐水性 48小时无变化
耐30%硫酸 7天无变化
耐40%氢氧化钠 7天无变化
耐汽油 120# 7天无变化
静电耗散型:

当它被接地或连接到任何较低电位点时，能够使电荷耗散。

耗散(静电)地板用表面电阻\体积电阻在 1×10^6 次方 ~ 1×10^9 次方之间来表征。

导(静)电地板用表面电阻\体积电阻低于 1×10^6 次方来表征。

阜阳环氧防静电地坪养护

盐城地下停车场地坪：胡经理 13961493747