

## 嘉兴西门子1500PLC代理商

产品名称	嘉兴西门子1500PLC代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

嘉兴西门子1500PLC代理商 将模拟电缆层的两端接地 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 41 电源模块处于无效插槽中

如果将机架的电源模块插到无效的插槽中，电源模块将不会加电 1 2 (1) 电池或电源 (2) 带有 “ Ext. Batt. ” 连接器的 CPU 图 1-1 备用电池的电源供给 以下条件适用于此连接的性能特征： $V_{oc}$ （空载电压）= 15 V  $V_{max}$  = 15 V  $I_{sc}$ （短路电流）= 50 mA  $I_{max}$  = 50 mA  $C_a$  = 电池/电源电容  $C_i$  = 25 nF（值） $L_a$  = 电池/电源电感  $L_i$  = 2 mH（值）提供防火连接的电池/电源必须具有以下值：电池/电源 带电缆的 CPU “ 外部电源 ” 输入  $V_{oc}$   $V_{max}$  (15 V)  $I_{sc}$   $I_{max}$  (50 mA)  $C_a$   $C_i + C_c$  (25 nF +  $C_c$ )  $L_a$   $L_i + L_c$  (2 mH +  $L_c$ )  $C_c$  = 电缆电容  $L_c$  = 电缆电感 常规规范 1.1 标准、证书和认证 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 说明 如果不知道电缆的电容和电感，可使用以下值： $C_c$  = 197 pF/m (60 pF/ft.)， $L_c$  = 0.66 mH/m (0.2 mH/ft) 实例 Varta 4022 电池连同长为 1.5 米的电缆以及 Leonhardy 02-02.1500 插头均满足上述条件 如果值过小或为负值，则将其视为断线 警告

可能导致人身伤害或财产损失 2. 将电缆的新接头插入 IM 463-2 的一个连接器中 端接器 必须使用 6ES5760-1AA11 终端连接器端接每个线路中最后一个 EU 的 IM 314 通道的不同电路设置

在使用量程卡的每种情况下，都要设置两个通道 原因：通道 n+1 的连接用来为与通道 n 连接的电阻供电 如果使用两块电池并将开关设置到 2BATT，电源模块将其中一块电池确定为备用电池

[广西西门子电机代理商](#)