

公路两旁护坡EM2三维植草毯规格

产品名称	公路两旁护坡EM2三维植草毯规格
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	厚度:10mm 克重: 220g 颜色:绿色, 黑色, 墨绿色
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

公路护坡是保护公路两旁土方边坡的一种措施，能够有效防止土方滑坡、侵蚀和土壤流失。为了进一步提高护坡效果和美化环境，泰安腾路工程材料有限公司推出了一种新型的公路护坡植草毯，即EM2三维植草毯。本文将详细介绍该产品的各项规格和参数。

一、产品规格 材质：采用PE材质，具有优良的抗老化和抗紫外线性能。

颜色：提供绿色、黑色和墨绿色三种选择，以满足不同项目的需求。

尺寸：植草毯的尺寸为2*50m，适用于不同长度的护坡区域。

厚度：植草毯的厚度为10mm，能够提供足够的保护层，防止土壤侵蚀。

克重：植草毯的克重达到了220g，具有较强的抗拉伸性能。

拉伸强度：植草毯的拉伸强度达到了0.8KN/m，确保在施工和使用过程中的稳定性。 二、产品特点

EM2三维植草毯具有以下特点：

采用PE材质，具有良好的耐候性和抗紫外线性能，有效延长使用寿命。

多种颜色可选，可以根据不同地域和环境的需求进行选择。

坚固耐用，具有较高的拉伸强度和抗破坏性。

植草毯表面呈三维结构，能够有效防止水土流失，保护护坡。

易于安装和维护，不需要过多的人力和物力投入。 三、产品应用

EM2三维植草毯广泛应用于公路、铁路、河堤等护坡工程中。其具有以下应用特点：

公路护坡工程：能够有效保护公路边坡，防止因水土流失而导致的边坡崩塌。

铁路护坡工程：能够保障铁路线路的稳定性，减少因边坡下滑导致的路基破坏。

河堤护坡工程：能够稳定河堤土方，减少土方侵蚀和水域淤积。 四、常见问题 1.

EM2三维植草毯的安装方法是什么？

答：首先清理护坡区域，保持坡面平整；然后铺设植草毯，边缘处采用固定钉进行固定；后进行草皮铺设和灌溉，等待植物生长定植。

2. EM2三维植草毯的使用寿命是多久？

答：EM2三维植草毯采用优质材料制作，经过合理使用和维护，可以达到10年以上的使用寿命。

以上就是泰安腾路工程材料有限公司推出的EM2三维植草毯的规格和参数介绍。该产品具有优良的材质、多种颜色选择、适合各种规模的工程应用，能够有效保护护坡，并为项目提供了可靠的解决方案。