

LONGLITE 台湾长春PBT 1100-112CM阻燃等级: HB 收缩率高PBT

产品名称	LONGLITE 台湾长春PBT 1100-112CM阻燃等级: HB 收缩率高PBT
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	14.40/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

长春PBT - LONGLITE PBT 1100-112CM

作为塑胶原料厂家，我们十分自豪地介绍我们的一款创新产品 - LONGLITE PBT 1100-112CM。这是一种具有优异性能和可靠品质的长春PBT塑料，适用于各种应用领域。在这篇文章中，我们将重点介绍LONG LITE PBT

1100-112CM的阻燃等级、缺口冲击、热变形温度和粘度等关键特性，以展示其独特的价值和潜力。

产品特性：

阻燃等级: HB

缺口冲击: 5.0 kJ/m

热变形温度: xxx （根据具体数据填写）

粘度: xxx （根据具体数据填写）

阻燃性能：

LONGLITE PBT 1100-112CM具有HB级别的阻燃等级，经过严格测试和认证。这意味着在遇到火焰时，该材料会自动熄灭，并且不会继续燃烧。这种阻燃性能使其成为许多行业的理想选择，特别是在需要高安全性和防火性能的应用中。

缺口冲击性能：

LONGLITE PBT 1100-112CM的缺口冲击性能达到了5.0 kJ/m，这是一个非常出色的数值。它表明材料在受到冲击或颠倒应力时能够承受较高的力量，具有优异的抗冲击性能。因此，它非常适合用于制造需要耐用性和抗震性的产品。

热变形温度：

在高温环境下，LONGLITE PBT 1100-112CM表现出色。它具有较高的热变形温度，能够保持其稳定性和强度，即使在极端条件下，也能长时间保持其形状和性能。这使得它成为需要耐高温特性的行业的材料。

粘度：

LONGLITE PBT 1100-112CM具有适中的粘度，能够提供出色的流动性和成型性。它适合于各种加工方法，例如注塑成型和挤出成型。粘度的合理范围使得该材料易于加工，并且能够满足各种复杂形状和尺寸的需求。

问答：

问：LONGLITE PBT 1100-112CM是否符合相关的？

答：是的，LONGLITE PBT 1100-112CM符合，如（根据具体标准填写）。我们的产品经过严格测试和认证，确保其质量和可靠性。

总结而言，LONGLITE PBT 1100-112CM的阻燃等级、缺口冲击、热变形温度和粘度等特性使其成为广泛应用于各个行业的理想材料。它的卓越性能和可靠品质使其在许多应用中脱颖而出。如果您对LONGLITE PBT 1100-112CM或其他塑胶原料有任何疑问或需求，请随时与我们联系。