

# MYQ 5\*1.5煤矿用灯线

产品名称	MYQ 5*1.5煤矿用灯线
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:MYQ 规格:5*1.5
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	0316-5962522 15933066369

## 产品详情

MYQ 5\*1.5煤矿用灯线

GB12972.9-91 MT818.9-1999

本产品适用于额定电压0.3/0.5KV及以下煤矿用轻型移动橡套软电缆。

电缆特性

额定电压U<sub>0</sub>/U分别为0.3/0.5kv。

电缆导体的长期允许工作温度为65 。

电缆的弯曲半径为电缆直径的6倍。

UYQ MYQ 0.3/0.5 煤矿用移动轻型软电缆

UYQE MYQE 0.3/0.5 煤矿用移动轻型弹性体软电缆

本产品适用于额定电压0.3/0.5KV及以下煤矿用轻型移动橡套软电缆。

煤矿用移动轻型软电缆

GB12972.9-91 MT818.9-1999

本产品适用于额定电压0.3/0.5KV及以下煤矿用电线。

电缆特性 MYQ 5\*1.5煤矿用灯线

额定电压 $U_0/U$ 分别为0.3/0.5kv。

电缆导体的长期允许工作温度为65 。

制作流程及工艺

绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻换算到+20 时不低于160M · km。

产品标准：MT818.9-1999。MYQ 5\*1.5煤矿用灯线

有2~12根主线芯组成，成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。

导电线芯：采用软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。

绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。

线芯识别：四芯及以下采用绝缘分色识别，四芯以上采用打印号码识别。

成缆：按右向绞合成缆。

护套：采用GB7594.7-1987中XH-01A型橡皮。

普通型UYQ型成品电缆具有不延燃性能，阻燃型UYQ型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。

电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。