

# YH 天然胶护套电焊机电缆

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | YH 天然胶护套电焊机电缆                  |
| 公司名称 | 天津市丰缆线缆有限公司                    |
| 价格   | 8.00/米                         |
| 规格参数 | 品牌:丰缆<br>型号:YH<br>规格:3*10      |
| 公司地址 | 天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180<br>2 |
| 联系电话 | 0316-5962522 15933066369       |

## 产品详情

### YH 天然胶护套电焊机电缆

本产品适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳。

- 1.特别柔软，具有良好的弯曲性能。
- 2.护套材料采用天然橡胶或氯丁橡胶混合物，可以适合用于各种不同场合，电气、物理机械性能好。
- 3.氯丁橡胶混合物护套具有耐热、和不延燃性能。
- 4.电缆线芯的长期允许工作温度不超过65

本产品适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳.是适用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳的电缆,额定电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V。结构为单线芯,采用多股软导线复绞制成。导电线芯外面采用耐热聚酯薄膜绝缘带绕包,外层用橡皮制成的绝缘兼护套做为保护层。

YH电缆、YH橡套电缆、YH电焊机电缆

表6—9—14电焊机电缆v型号

型号 名称

YH 天然胶护套电焊机电缆

YHF 氯丁或其它相当的合成胶弹性体护套电焊机电缆

YH天然胶护套电焊机电缆

YHF氯丁或其它相当的合成胶弹性体护套电焊机电缆

使用要求：YH 天然胶护套电焊机电缆

(1)YH电缆是在低电压(高电压为200V)大电流的条件下工作,要求具有耐性。

(2)焊把线电缆长期允许工作温度不应超过65 。

(3)电机引接线电缆频繁地移动 , 扭绕和施放,要求柔软,弯曲性能好。

(4)在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦,故要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能好。

(5)使用环境条件复杂,如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等,要求有的耐气候性和耐油、耐溶剂性。

(6)有时会碰到热焊件,要求耐热变形性好。

(7)经常移动,要求外径小,重量轻。由于对此种电缆电性能要求不高,且使用环境条件复杂,在结构上要求满足各种复杂的环境因素是不适宜的。使用时注意改善使用条件,防止外来破坏