

# 绵阳玻璃钢拍门多种规格

产品名称	绵阳玻璃钢拍门多种规格
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	设备自重:污水处理 工作压力:常压 密封形式:硬密封型
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

## 产品详情

关键词：HDPE拍门，玻璃钢拍门，复合材料拍门，聚乙烯拍门，价格为2500.00元/件 产品参数：  
噪音：小 加工定制：是 工作压力：常压 设备自重：污水处理 密封形式：硬密封型 适用介质：水

### 复合材料拍门的用途

#### HDPE拍门：

HDPE拍门是一种采用高密度聚乙烯制造的复合材料拍门，适用于水处理设备和污水处理设备中的流体控制和调节。其主要优势包括：

1. 强度高：HDPE拍门具有较高的强度和刚度，可以适应各种水流条件。
2. 耐腐蚀：HDPE拍门具有优异的耐腐蚀性能，可以长期使用于酸性介质的处理设备。
3. 密封性好：HDPE拍门采用硬密封型结构，保证了良好的密封性，有效防止泄漏。
4. 噪音小：由于其采用复合材料制造，HDPE拍门具有吸音和隔音的特性，降低了噪音对环境的影响。
5. 加工定制：针对不同的客户需求，我们可以提供加工定制的服务，满足各种特殊要求。

#### 玻璃钢拍门：

玻璃钢拍门是一种采用玻璃纤维增强聚酯树脂制造的复合材料拍门，广泛应用于水处理设备和环境工程行业。其主要优势包括：

1. 轻质：玻璃钢拍门的重量较轻，易于安装和维护。
2. 耐腐蚀：玻璃钢拍门具有良好的耐腐蚀性能，适用于各种酸性介质的处理设备。
3. 耐磨损：玻璃钢拍门表面光滑，不易受到颗粒物的磨损，延长使用寿命。
4. 密封性好：采用硬密封型结构，玻璃钢拍门具有良好的密封性，确保流体控制的准确性。
5. 加工定制：根据客户需求，我们提供灵活的加工定制服务，确保产品符合特定需求。

复合材料拍门：

复合材料拍门是一种采用多种材料制造的拍门，结合了HDPE拍门和玻璃钢拍门的优势。适用于污水处理、水处理设备、环境工程等行业。其主要优势包括：

1. 综合性能优越：复合材料拍门融合了HDPE拍门和玻璃钢拍门的优点，具有较高的强度、耐腐蚀性和耐久性。
  2. 多种规格可选：我们提供多种规格的复合材料拍门，以满足不同客户的需求。
  3. 适用介质广泛：复合材料拍门适用于水、污水处理等介质，能够满足不同行业的需求。
  4. 可靠的密封性：采用硬密封型结构，确保了较好的密封性能，减少泄漏风险。
  5. 良好的适应性：复合材料拍门适用于各类水处理设备和环境工程，具有广泛的应用前景。
- 提供相关知识、细节和指导

新河县河畔水利机械厂作为一家专注于生产拍门的厂家，我们提供以下相关知识、细节和指导：

1. 关于HDPE拍门的更多信息，请咨询我们的人员。
2. 玻璃钢拍门的详细参数和使用注意事项，请与我们联系。
3. 如何选择合适的复合材料拍门，我们将为您提供建议和指导。
4. 使用拍门时需要注意的事项和维护方法，我们将提供详细指导。 问答

问：复合材料拍门价格如何？

答：我们的复合材料拍门价格为2500.00元/件，具体价格会根据不同规格和需求而有所差异。

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，\*\*\*法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是\*\*\*泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工矿企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

### [玻璃钢拍门](#)

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连

接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式

拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。