

# 合肥浮箱拍门供应商

产品名称	合肥浮箱拍门供应商
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	设备自重:污水处理 密封形式:硬密封型 噪音:小
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

## 产品详情

关键词：HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门、聚乙烯拍门

价格：2500.00元/件

我们是新河县河畔水利机械厂，作为一家生产拍门的厂家，我们提供各种类型的拍门产品，包括HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门以及聚乙烯拍门。我们的产品具有以下参数：

噪音：小 加工定制：是 工作压力：常压 设备自重：污水处理 密封形式：硬密封型 适用介质：水  
复合材料拍门的用途

复合材料拍门作为我们产品中的一种，具有广泛的应用领域。它适用于各种水利工程、排污系统以及河流水道的控制等方面。在水利工程中，复合材料拍门可以用来控制水位和水流，确保水利工程的安全运行。在排污系统中，它可以用来控制污水流向，防止污水倒流和交叉感染。在河流水道中，复合材料拍门可以用来调节和控制水流，保护河道生态环境。

### 复合材料拍门的优势

相比其他材料的拍门产品，复合材料拍门具有以下优势：

耐腐蚀性：复合材料拍门采用的材料具有耐腐蚀性，能够在恶劣的环境中长时间运行，减少了维护和更换的成本。轻量化：复合材料拍门相比传统材料的拍门更轻，安装和维护更加便捷。同时，它的轻量化可以减轻对基础设施和设备的负荷。高强度：复合材料拍门具有高强度和耐磨性，能够承受较大的水压力和水流冲击，保证了拍门的稳定性和使用寿命。相关知识、细节和指导

作为拍门产品的供应商，我们不仅提供高质量的产品，还提供相关知识、细节和指导。我们的团队可以

为客户提供拍门的选购建议、安装指导以及维护保养等方面的帮助。我们致力于为客户提供一站式服务，让客户在选择和使用拍门产品时更加方便和放心。

问答问：复合材料拍门的耐用性如何？

答：复合材料拍门采用高强度的材料制成，具有较长的使用寿命。同时，特殊的防腐蚀处理也增加了其耐用性。

问：复合材料拍门适用于什么样的介质？

答：复合材料拍门适用于水介质，可以应用于各种水利工程、排污系统以及河流水道的控制。

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，\*\*\*法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是\*\*\*泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

### 玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能22.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。