

漳州球墨铸铁闸门销售处

产品名称	漳州球墨铸铁闸门销售处
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	3000.00/件
规格参数	材质:铸铁可镶铜 品牌:河畔 加工定制:是
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

欢迎来到！作为一家生产铸铁闸门的厂家，新河县河畔水利机械厂为您提供高质量的产品和的服务。

产品介绍

我们的铸铁闸门具有以下参数：

品牌：河畔 功率：1.5KW 加工定制：是 用途：调节 材质：铸铁可镶铜

适用范围：污水厂、电站、渠道、水库

铸铁闸门是一种用于调节水流的重要设备，适用于各种环境。我们选用优质的铸铁材质，并可根据客户需求进行定制加工，以满足不同场所的要求。

产品优势

我们的铸铁闸门有以下优势：

耐用性：由于采用铸铁材质，闸门具有较强的耐久性和抗腐蚀性，可以长时间稳定运行。

调节性：铸铁闸门具有良好的调节性能，可根据实际情况调整流量，保障水流平稳。

安全性：我们的闸门在设计时考虑到安全因素，确保使用过程中不会造成任何安全隐患。

稳定性：经过精密加工和优化设计，闸门的运行稳定性高，能够适应各种复杂环境。常见问题解答

Q: 铸铁闸门可以用于哪些场所？

A: 铸铁闸门适用于污水厂、电站、渠道和水库等需要调节水流的场所。

Q: 为什么选择铸铁材质？

A: 铸铁材质具有较高的强度和耐腐蚀性，能够在各种恶劣环境下稳定运行，并且易于加工和维护。

如需了解更多关于铸铁闸门的信息，请随时联系我们的销售处。我们将为您提供知识、细节和指导，以帮助您选择合适的产品。

直升式平面滑动 主要由闸框、闸板、吊座及紧闭斜铁等零部件组成。为克服以往钢门易锈蚀的缺点，闸框、闸板全采用铸铁组成，其中闸框又由上横梁、下横梁、左直梁、右直梁组成。为了制造、运输、安装方便，闸板一般根据其大小或高度情况由上下几部分拼装组成。

闸板是直接承受水压力的挡水构件，闸框是闸板四周的支承构件，同时也是闸板上下运动的滑道，滑道以外部分镶嵌于闸墩及闸底的二期混凝土中，将闸板所承受的水压力均匀地传递到闸墩及闸室底部。闸框迎水面四周与闸板框四周背水面接触处经机械精制、加工

刨光后平直光滑、贴合严密，使结合面、止水面与运动滑道合三为一。在启闭机作用下，当闸门启闭运行时，紧闭斜铁和闸框滑道确保闸门的纵横运行轨迹，在水压力和紧闭斜铁的双重作用下，确保闸板运行平稳，使闸板与闸框滑道紧密贴合，从而达到有效止水的目的。