# 滁州防静电地坪选择方法 连云港环氧地坪漆价格

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 滁州防静电地坪选择方法<br>连云港环氧地坪漆价格 |
| 公司名称 | 常州大本涂装工程有限公司 |
| 价格 | 70.00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 常州常州市新北区太湖东路府翰苑1栋634 |
| 联系电话 | 86-051986800297 15961138169 |

# 产品详情

滁州防静电地坪涂料的材料及基本特性 \r\n 对防静电地坪而言，首先要考虑到涂层的防静电指标；其次，还有抗压强度、抗拉强度和耐磨性，以及通常的耐化学品性能。因此，在配方设计时基本上选用环氧树脂作为基料，添加导电物质、填料、溶剂及助剂，制成防静电地坪涂料。 \r\n
在防静电地坪涂料中，按涂料品种可分为自流坪涂料和溶剂型涂料两种： \r\n 1、 防静电自流坪涂料：具有表面平整、硬度高、耐磨性好的优点。最适用于空气水平流层在1000级以上的场所； \r\n 2、 防静电溶剂型涂料：价格较自流坪低，控制电阻值方便，耐磨性及硬度较自流坪差。适用于空气水平流层在1000级以下的场所。 \r\n连云港环氧地坪漆价格：胡经理 13961493747\r\n
按所用导电材料可分为导电纤维类、导电云母粉类、导电金属粉末和导电助剂四种： \r\n 1、
导电纤维类： \r\n 优点：具有很高的强度，吸油量极低，很好的导电性能，添加量小，成本较低。 \r\n
缺点：电阻值的控制较差，容易造成击穿，造成危害，分散性差，涂层电阻值的分布不均匀。 \r\n 2、
导电云母粉类： \r\n 优点：优良的导电性能，比重较低，吸油量较低，电阻值的控制较方便，能非常均匀地分散在涂层中，涂层电阻值均匀。 \r\n 缺点：添加量大，成本较纤维类高。 \r\n 3、 导电金属粉末： \r\n 优点：极好的导电性能，价格低。 \r\n
缺点：自身颜色较深，无法做成浅色，比重太大，容易沉淀，分散性差，施工难度较大，且易被氧化。 \r\n 4、 炭黑、石墨： \r\n 优点：极好的导电性能，价格低。 \r\n
缺点：自身颜色较深，无法做成浅色，吸油量太大，无法制成高固体含量的涂料。 \r\n 5、 导电助剂： \r\n 优点：价格低廉，分散均匀。 \r\n
缺点：易迁移流失、防静电功能的时效很短，一般在3-6个月左右，仅用于临时性防静电场所。 \r\n 从目前的发展趋势看，采用导电云母粉类的防静电自流坪涂料的导电性能和物理性能最好，采用导电云母粉的防静电溶剂型涂料次之。 \r\n滁州防静电地坪选择方法 连云港环氧地坪漆价格：胡经理 13961493747