

滁州防静电地坪选择方法 连云港环氧地坪漆价格

产品名称	滁州防静电地坪选择方法 连云港环氧地坪漆价格
公司名称	常州大本涂装工程有限公司
价格	70.00/普通
规格参数	
公司地址	常州常州市新北区太湖东路府翰苑1栋634
联系电话	86-051986800297 15961138169

产品详情

滁州防静电地坪涂料的材料及基本特性
对防静电地坪而言，首先要考虑到涂层的防静电指标；其次，还有抗压强度、抗拉强度和耐磨性，以及通常的耐化学品性能。因此，在配方设计时基本上选用环氧树脂作为基料，添加导电物质、填料、溶剂及助剂，制成防静电地坪涂料。

在防静电地坪涂料中，按涂料品种可分为自流坪涂料和溶剂型涂料两种：
1、防静电自流坪涂料：具有表面平整、硬度高、耐磨性好的优点。最适用于空气水平流层在1000级以上的场所；
2、防静电溶剂型涂料：价格较自流坪低，控制电阻值方便，耐磨性及硬度较自流坪差。适用于空气水平流层在1000级以下的场所。
连云港环氧地坪漆价格：胡经理 13961493747

按所用导电材料可分为导电纤维类、导电云母粉类、导电金属粉末和导电助剂四种：
1、导电纤维类：
优点：具有很高的强度，吸油量极低，很好的导电性能，添加量小，成本较低。
缺点：电阻值的控制较差，容易造成击穿，造成危害，分散性差，涂层电阻值的分布不均匀。
2、导电云母粉类：
优点：优良的导电性能，比重较低，吸油量较低，电阻值的控制较方便，能非常均匀地分散在涂层中，涂层电阻值均匀。
缺点：添加量大，成本较纤维类高。
3、导电金属粉末：
优点：极好的导电性能，价格低。

缺点：自身颜色较深，无法做成浅色，比重太大，容易沉淀，分散性差，施工难度较大，且易被氧化。

4、炭黑、石墨：
优点：极好的导电性能，价格低。

缺点：自身颜色较深，无法做成浅色，吸油量太大，无法制成高固体含量的涂料。

5、导电助剂：
优点：价格低廉，分散均匀。

缺点：易迁移流失、防静电功能的时效很短，一般在3-6个月左右，仅用于临时性防静电场所。
从目前的发展趋势看，采用导电云母粉类的防静电自流坪涂料的导电性能和物理性能最好，采用导电云母粉的防静电溶剂型涂料次之。
滁州防静电地坪选择方法 连云港环氧地坪漆价格：胡经理 13961493747