

德国朗盛AKV50H2.0特性:尼龙66,注塑级,50%玻璃纤维

产品名称	德国朗盛AKV50H2.0特性:尼龙66,注塑级,50%玻璃纤维
公司名称	上海茗塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	朗盛:中国官方 德国朗盛:授权总代理商
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J(注册地址)
联系电话	13636543557 13636543557

产品详情

上海茗塑专业代理德国朗盛PBT工程塑料

代理商优势:证书齐全/正规渠道/交易灵活/价格合理/质量优异/当天发货/交期准时可

提供塑料物性表、加工参数表、ROHS(SGS)、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证等相关资料

PA66德国朗盛A30特性:尼龙66,非强化,注塑级

PA66德国朗盛A30S特性:尼龙66,非强化,注塑级

PA66德国朗盛AC30特性:尼龙66,注塑级,非强化,高缺口冲击强度比

PA66德国朗盛A30H2.0特性:尼龙66,非强化,注塑级,耐热耐老化

PA66德国朗盛AKV30H1.0玻纤增强30%

PA66德国朗盛AC30H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,良好的耐热,耐老化

PA66德国朗盛DP2325H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,增韧性

PA66德国朗盛DP2801特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃,电气/电子应用

PA66德国朗盛DPA30SFN30特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃。

PA66德国朗盛DPA32特性:尼龙66,非强化,注塑级

PA66德国朗盛AKV15特性:尼龙66,注塑级,15%玻璃纤维增强

PA66德国朗盛AKV15H1.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维增强

PA66德国朗盛AKV15H2.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

PA66德国朗盛AKV25F30特性:尼龙66,25-%的玻璃纤维增强,注塑级,阻燃

PA66德国朗盛AKV30GH2.0SR1特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强,良好冲击、

PA66德国朗盛AKV30GITH2.0特性:PA66,注塑级,30%玻璃纤维增强

PA66德国朗盛D.AKV30H2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

PA66德国朗盛AKV30HRH2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强

PA66德国朗盛AKV325H2.0特性:尼龙66,25%玻璃纤维增强,挤出和吹塑级

PA66德国朗盛AKV35H2.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维增强,良好的耐热

PA66德国朗盛AKV35H3.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

PA66德国朗盛AKV50H2.0特性:尼龙66,注塑级,50%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

所销售地区服务范围广阔(北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等)中国各地均可送货上门或自提

