

宝鸡麟游县50千瓦-3000千瓦静音发电机出租

产品名称	宝鸡麟游县50千瓦-3000千瓦静音发电机出租
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

常见的柴油发电机组降温方式有两种，风冷和水冷，它与发动机的原理是相同的，都是经过这种升温快、流动性强的物质将环境内的温度带走，然后操控作业环境温度。水冷主要是靠水循环系统进行作业的，水泵将冷水抽取至冷水管路中，经过缠绕在设备上水冷管路内的水流将热量带走。

风冷一般是在柴油发电机组房安设通风系统，经过冷热风交换来到达操控室内温度的目的，常见的通风系统有四种：

- 1、往常通风系统：柴油发电机组房通风换气用，便是一般10~15次换气次数的通风量，可仅设排风机；假如给排水有气体救活，这套系统还要承担救活结束后的排风系统。
- 2、柴油发电机组工艺进排风系统：电机自身有个很大的排风管，这个是柴油发电机组自带的，咱们协作提一个风井就可以，一起规划进风系统补偿排风量和柴油发电机组焚烧空气量（电气提资），设送风机，此系统风量很大。
- 3、柴油发电机组排废气系统：牵涉到环保问题，一般称之为“排烟管”，柴油发电机组自带，电气的规范图集上还专门给这个系统设一个井，实际上工程规划修建很难有这么多空位。多半是由柴油发电

机组排风井排出室外。

4、储油间排风系统：可以与往常的通风系统合用，此刻通往储油间的支管上设止回阀、防火阀；也可以独自设系统，采用防爆通风机。