

# 厦门电动不锈钢伸缩门生产厂家专业制作

产品名称	厦门电动不锈钢伸缩门生产厂家专业制作
公司名称	厦门市九州豹门业有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市湖里小东山社
联系电话	0592-6123188 13696968408

## 产品详情

产品介绍 伸缩门，又叫电动伸缩门，就是门体可以伸缩自由移动，来控制门洞大小来控制行人或车辆的拦截和放行的一种门。伸缩门主要由门体、驱动电机、滑道、控制系统构成。门体采用优质不锈钢及铝合金专用型材制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并设有自动离合或手动离合器，自动离合停电时可自动启闭，手动离合停电时可手动启闭，控制系统有控制板，按钮开关，另可根据用户需求配备无线遥控装置。可配备滚动显示屏，显示500字的显示内容。还可配备智能红外线双探头防碰撞装置，遇人或异物20-30CM可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。伸缩门分类 1.铝制伸缩门 2.不锈钢伸缩门 3.精抛型不锈钢伸缩门 4.普通型不锈钢伸缩门 5.铁质伸缩门 6.合金伸缩门 伸缩门电机分为：双轨、单轨、无轨及机器人的等等！！

产品属性高度有：150cm、160cm、180cm。

材质有；铝合金、不锈钢（不锈钢分为202和304及精抛）等等。其他说明

伸缩门特点1、智能红外线防爬装置：遇人爬门时，系统会马上报警，从而保障工厂内的财产安全。2、特种型材：在高硬度锌铝合金型材上加上不同几何形状筋骨能大大增强其强度，表面经特殊电泳处理，光泽无限，不易粘尘，不被污染气体腐蚀，决不生锈，保新期长。3、工程塑料：门体主要塑料件采用高质量工程塑料（如PC、PA），韧性高，耐冲击、抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，使用寿命长，免受风雪雷电、日晒雨淋之苦。4、智能红外线探头防碰撞装置：门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。标准结构：门排内空（即前后相临两大弯主管之间的距离，不含主管尺寸）采用伸缩门标准尺寸320mm，保证交叉管坚固，并大大减少运行噪音。

5、不锈钢伸缩门 铝合金伸缩门，独特工艺制作门体主框架型材由塑料件连接而成，连接位的螺丝固定采用隐型设计，提高门体的外观性，型材与塑料件的连接则采用冲、压、钻等工艺，使门体结构牢固，绝无焊点。最新交叉连接设计：交叉管采用特殊工艺冲制而成，并配

用超级PA耐磨套，与圆管紧密结合不仅使门排结构更加牢固，而且保证运行更加平滑。交易说明 欢迎各位新老客户来电或亲临我公司洽谈业务。客户满意，是我们永恒的目标。