

厦门净化工程 厦门无尘车间 厦门地坪工程 厦门景承净化科技！

产品名称	厦门净化工程 厦门无尘车间 厦门地坪工程 厦门景承净化科技！
公司名称	厦门景承净化科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区钟岭路2号银鹭集团东区侧楼306
联系电话	0592-5136515

产品详情

厦门净化工程 厦门无尘车间 厦门地坪工程 厦门景承净化科技！千级洁净室技术标准 洁净度等级
尘粒最大允许数/pc.m³ 换气次数/h 气流流型 0.5 μm 5 μm 1000 35 000 200 50~60 非单向流 压差：相同
洁净度等级的洁净室压差保持一致，对于不同洁净等级的相邻洁净室之间压差要 5Pa，洁净室与非洁净
室之间要 10Pa。千级洁净室对温度、湿度无特殊要求时，以穿着洁净工作服不产生舒服感为宜，温度
一般控制在冬季20~22 ；夏季
24~26 ；波动 ±2 。冬季洁净室湿度控制在30 - 50%，夏季洁净室湿度控制在50 - 70%。
空气净化处理 新、回风混合 初效净化 空调 中效净化 风机送风 管道 高效净化风口（或FFU风
机过滤单元） 吹入房间 带走尘埃细菌等颗粒 回风百叶窗 初效净化
重复以上过程，即可达到净化目的。严格净化 对于千级洁净室，室内气流流型已为乱流（紊流），即气
流非直线型运动而呈不规则之乱流或涡流状态。室内气流乱流型式适用于洁净室等级1,000级-100,000级。
对于乱流洁净室，其构造简单、系统建造成本，洁净室之扩充比较容易，在某些特殊用途场所，可并用
无尘工作台，提高洁净室等级。千级无尘室广泛应用于电子、机械、医药、食品、生物工程等洁净车间
及科研领域的建造。