

# 恒温恒湿试验机

产品名称	恒温恒湿试验机
公司名称	高天试验设备有限公司
价格	400.00/台
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区径河路和昌工业园
联系电话	86-073184065930 18974909293

## 产品详情

产品型号：GT-TH-80Z 容积（L）80

恒温恒湿试验箱采用原装进口专用人机介面温湿度控制器，，操作简便，控制技术达到目前国际先进水平、性价比明显优于同类进口设备，是进行交变湿热试验的理想设备。恒温恒湿试验箱的工作室尺寸（H\*W\*D）mm: 500\*400\*400 调温方式 BTHC方式（平衡调温调湿方式）工作环境温度 +5~+35度18986184246 加热器：镍铬合金电热丝式加热器 加湿器：（温湿度机型）浅槽式加热加湿器 鼓风机：离心风机 温（湿度）传感器：PT100干湿球传感器 恒温恒湿试验箱的性能 温/湿度范围18986184246 温度：40 ~ +150度； 湿度：30% ~ 98%RH 温度波动度：±0.5度 湿度波动度：±1%RH 湿度均匀度：±2度 升温时间：-40 ~ +150度小于70分钟 降温时间：+20 ~ -40度小于60分钟； 恒温恒湿试验箱的结构及部件：内外箱材质：内箱-镜面不锈钢板；外箱-不锈钢或钢板喷涂 保温材质：硬质聚胺脂发泡+玻璃棉18986184246 控制器：P计装,日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器 冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒 保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统 电源：3 5W380VAC ± 10%或2 3W220VAC ± 10% 恒温恒湿试验箱的标准配置：观察窗（箱内照明）、50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱 选购件 通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔 特殊要求另可按要求定制18986184246 我公司专业生产恒温恒湿箱 /恒温恒湿试验机 /湿热交变试验箱 /高低温湿热交变试验箱 /可程式恒温恒湿试验箱 /单点式恒温恒湿试验箱 /恒温恒湿机 /高低温试验箱 / 等环境试验设备, 材料力学试验设备,箱包类试验设备。

感谢您购买我公司的恒温恒湿箱，如需我公司资料我们将免费邮寄上门。