

杭州减温减压装置 杭州减温减压装置厂家 杭州东辰

产品名称	杭州减温减压装置 杭州减温减压装置厂家 杭州东辰
公司名称	杭州东辰热力辅机有限公司
价格	100.00/普通
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良诸镇勾庄路135号
联系电话	86-057185222210 13588036179

产品详情

杭州减温减压装置 杭州减温减压装置价格 杭州东辰杭州减温减压装置 杭州减温减压装置价格 杭州东辰

WY一体式系列减温减压装置是本公司积多年设计、制造经验，并吸取国外先进产品结构，经技术优化设计而成的减温减压装置。由减温减压阀、节流孔板、给水调节阀、安全阀、节流阀、截止阀、止回阀、蒸汽管道、给水管、法兰、紧固件等组成，主要特点如下：1)、采用减温减压阀结构，使蒸汽减温、减压在同一阀内进行，使整套装置的长度大大缩短，减少了占地面积，降低了工程投资。2)、降噪节流孔板依据小孔消声器设计原理进行设计，节流消音效果明显，噪音低，同时起到稳流作用，使设备运行更平稳、更安静。3)、采用直行程双阀座笼式结构减温减压阀，阀内设有节流网罩，增强减温水的雾化效果，保护了阀座及阀体，延长了阀门的使用寿命，同时也降低了装置的噪音。双阀座不平衡力小、调节范围广、动作平稳，不会出现卡死现象。4)、减温给水调节系统采用直行程单座阀或高压差调节阀，阀门整体结构是Z型布置，多级节流，调节精度高，通用性强，既减小了阀门的泄漏量，能合理分配给水系统上的压差；同一口径，不同的流量系数CV值可供选择，使温度调节系统调节灵敏度及精确度大大提高。5)、调节阀密封面堆Co基硬质合金，耐冲刷，抗汽蚀。减温调节无滞后现象，减温水的喷射速度始终保持最佳恒定速度，在负荷允许的范围内，不会出现减温水雾化恶化及水击现象发生。6)、电动减温减压阀、电动给水调节阀配用直行程电动执行机构，去除了传统的杠杆铰链机构，减少了空行程环节，进一步提高了调节系统的灵敏度及精确度。性能指标: 1)、进口蒸汽压力P1 5.4MPa,温度T1 485

2)、出口流量的变化范围：30%Q ~ 100%Q，如有特殊要求，可与本公司技术处协商另定。

3)、出口蒸汽压力P2的调节精度 ± 0.02 MPa。4)、出口蒸汽温度T2的调节精度 ± 3 ；5)、装置正常运行时，在减温减压阀下游一米，同时距管壁一米处测其噪音，噪音音级不大于分贝。供货范围为标志以内，主要有：1)、减压系统：减温减压阀、节流孔板等；

2)、减温系统：给水调节阀、节流阀等；3)、安全系统：安全阀、止回阀等；

4)、管路系统：蒸汽管道、过渡管、减温水管等；5)、配套附件：截止阀、双金属温度计及接管、压力表及三通阀、弯道、接头、法兰、衬垫、螺栓、螺母、垫圈等。联系人沈小姐13588036179