

上海山特C3KR机架式UPS不间断备用电源3KVA-2400W机房医院办公室专用

产品名称	上海山特C3KR机架式UPS不间断备用电源3KVA-2400W机房医院办公室专用
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:C3KR 产地:上海
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

山特C3KR说明：

山特 C3KR 基本参数

UPS类型在线式UPSUPS额定容量3 KVAUPS转换时间0
msUPS电源效率95%电池类型Panasonic铅酸密封,免维护标称后备时间与客户选取电池容量有关

山特 C3KR输出输入

输出电压220(1 ± 2%) V输出电压频率范围50(1 ± 0.2%) Hz输入电压115-300 V输入电压频率范围40-60Hz

山特 C3KR其他参数

输出插座国标:2个噪音55 dBA

山特 C3KR外观参数

尺寸450 × 482.6 × 88mm重量11.2kg

型号

C3KR

产品型号 Rack 1K Rack 1KS Rack 2K Rack 2KS Rack 3K Rack 3KS

额定功率	1kVA/0.8kW		2kVA/1.6kW		3kVA/2.4kW	
产品拓扑	在线双转换					
输入输出模式	输入特性					
输入电压	单进单出					
输入电压范围	220V					
输入频率范围	100-300VAC					
输入功率因数	40-70Hz					
	0.98					
	输出特性					
输出制式	单相两线+PE					
输出电压	220/230/240VAC					
输出电压精度	+/-2%					
输出功率因数	0.8					
输出频率范围	50/60Hz+/-0.05Hz(电池模式)					
输出波形	正弦波					
波峰因数	3:1					
过载能力	105%~150% 47~25s;		150%~200% 25s~300ms;		>200% 200ms	
逆变效率	89%		90%			91%
	电池特性					
电池电压	24V	36V	48V	72V	72V	96V
电池数量	2	3	4	6	6	8
备电时间	>4.5分钟	取决于电池容量配置	>4.5分钟	取决于电池容量配置	>4.5分钟	取决于电池容量配置
回充电流	标准机型1A，长延时机型6A					
回充时间	<7小时达到90%（标准机型）					
	显示和通讯					
显示	LED，负载显示，电池供电显示，UPS运行状态显示等					
通讯端口	USB 标配					
可扩展插槽	标配，可选配RS232卡，AS400卡，CMC卡，NMC卡					
软件	Winpower					
	尺寸和重量					
尺寸(W*D*H) mm	438*420*87	主机：438*420*87 *87电池模块：	438*570*87	主机：438*420*87 *87电池模块：	438*570*87	主机：438*420*87 *87电池模块：
重量(Kg)	11	438*420*87 主机：7.2电池模块：20	17.5	438*420*87 主机：8.9电池模块：20	21.6	438*420*87 主机：9电池模块：24.8