

浙江液碱 液碱储罐 南京联特化工

产品名称	浙江液碱 液碱储罐 南京联特化工
公司名称	南京联特化工有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区新华路148号化建大厦
联系电话	18018090029 18018090029

产品详情

南京联特化工有限公司地处南京江北新区南京化学工业园内，公司主要经营产品有：盐酸、硫酸、液碱、次氯酸钠、甲酸、片碱、元明粉、双氧水、水处理药剂等化工产品，公司销售网络遍布各地，拥有良好的售后服务团队。

液碱流量计安装要求：

1)、流量计安装环境的选择：

液碱流量计应尽量远离具有强电磁场的设备，如大型电机、大型变压器、大型变频器等。

液碱流量计安装场所不应有强烈震动，管道固定牢靠，环境温度变化不大（防止固液两相变化）。

流量计安装环境应便于安装和维护。

2)、安装位置的选择：

液碱流量计安装位置必须保证管道内始终充满被测液体。

选择液体流动脉冲小的地方，即应远离泵和阀门、弯头等局部阻力件。

测量双相（固、液和气、液）液体时，应选择不易引起相分离的地方。

被测管道内径或周长容易测量，液碱储罐，并且椭圆度应较小。

3)、直管段长度：

流量计传感器安装管道上游侧直管段长度应大于或等于10D，下游侧应不小于5D(D为被测管道通径)。

4)、流量控制阀门和调节阀门：

流量计流量控制阀门应安装在传感器上游侧的被测管道内，流量调节阀门应安装在传感器下游侧。

流量时，通常流量控制阀门应处于全开状态。

南京联特化工有限公司地处南京江北新区南京化学工业园内，公司主要经营产品有：盐酸、硫酸、液碱、次氯酸钠、甲酸、片碱、元明粉、双氧水、水处理药剂等化工产品，公司销售网络遍布各地，拥有良好的售后服务团队。

在生活中很多用户在使用过程中往往会忽略对片碱的存储工作，没有正确的存储方法就会导致(cause)长时间不用让它的功效变弱，对周围环境造成影响，进而造成损失(loss)。火碱工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，50%液碱浓度，是白色不透明的晶体。有块状，片状，液碱生产厂家，粒状和棒状等。式量39.997。俗称、火碱、，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质），可加入盐酸检验是否变质。片碱化学名，白色半透明片状固体，浙江液碱，为基本化工原料，广泛用于造纸、合成洗涤剂及肥皂、粘胶纤维、人造丝及绵织品等轻纺工业方面、染料、橡胶和化学工业方面、石油钻探，精炼石油油脂和提炼焦油的石油工业，以及工业、机械工业、木材加工、冶金工业，工业及城市建设等方面。

南京联特化工有限公司地处南京江北新区南京化学工业园内，公司主要经营产品有：盐酸、硫酸、液碱、次氯酸钠、甲酸、片碱、元明粉、双氧水、水处理药剂等化工产品，公司销售网络遍布各地，拥有良好的售后服务团队。

安全与防护

液碱用槽车或贮槽装运

有极强腐蚀性，皮肤触及时应立即用清水冲洗，溅入眼内时应立即用清水或生理盐水冲洗15分钟，严重时送医院。

浙江液碱-液碱储罐-南京联特化工(推荐商家)由南京联特化工有限公司提供。南京联特化工有限公司在化工产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，南京联特化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。