

电子振动盘定做 南通电子振动盘 艾克斯设备惠

产品名称	电子振动盘定做 南通电子振动盘 艾克斯设备惠
公司名称	深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司昆山分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市水秀路1415号
联系电话	15921591628

产品详情

昆山市艾克斯自动化技术开发有限公司隶属于深圳艾克斯自动化控股子公司，从事振动盘、非标自动化设备和各种精密组件的研究、开发、设计、制造、销售及售后服务为一体的高科技型企业。

生产的精密振动盘，电子振动盘批发，可用于：五金、电子、汽车、钟表、电池、食品、连接器、微电机马达、化妆品等各个行业，有着良好的信誉以及的服务，支持定做，欢迎您随时咨询！

激振力的调整步骤

- 1). 拆除防护罩。
- 2). 旋松外侧偏心块加紧螺栓。
- 3). 两侧偏心块应同方向转动，电子振动盘报价，使轴上刻线对准偏心块上激振力示值线至需要的激振力值处，并检查两端是否为相同的角度。医1疗器具振动盘使用维护，保养与存放 医i疗器具振动盘的轴承应定期补充油脂，一般2-3个月补油一次。待医1疗器具振动盘处用油在油嘴处注入或进行拆卸注油。注油量为轴承室容积的三分之一至二分至一。

昆山市艾克斯自动化技术开发有限公司隶属于深圳艾克斯自动化控股子公司，从事振动盘、非标自动化设备和各种精密组件的研究、开发、设计、制造、销售及售后服务为一体的高科技型企业。

生产的精密振动盘，可用于：五金、电子、汽车、钟表、电池、食品、连接器、微电机马达、化妆品等各个行业，有着良好的信誉以及的服务，支持定做，欢迎您随时咨询！

振动盘料斗、溜槽与护罩

(1) 流水线给料或者转运料斗和溜槽启齿位置时常有人员接近时应设防护装置。

(2) 大型料斗或者溜槽应装检查门，精密振动盘厂家，其位置应便于接近。装备运转时检查门不应开启，在确有保护的条件下，由专职人员开启检查门。如采用手动的检查门其开启力不得大于300N。

(3) 输送粘性物料时应设置机械疏浚料斗装置或者振捣器械，在无防护措施条件下严禁人工捅击疏浚。

(4) 大型料斗在其显著位置应设禁入牌。需进入料斗中保护时应采用专门安全措施。

(5) 护罩和漏斗延伸部份的下边沿位于地面以上距离大于300mm时，其边沿应采用向内弯成角度或者卷边等措施

(6) 振动盘防雨罩应密封周密，宜采用阻燃型材料制成。用手动工具应能自由拆卸或者锁紧。其观察窗应设在能利便观察到物料运行情况的位置。

昆山市艾克斯自动化技术开发有限公司隶属于深圳艾克斯自动化控股子公司，南通电子振动盘，从事振动盘、非标自动化设备和各种精密组件的研究、开发、设计、制造、销售及售后服务为一体的高科技型企业。

生产的精密振动盘，可用于：五金、电子、汽车、钟表、电池、食品、连接器、微电机马达、化妆品等各个行业，有着良好的信誉以及的服务，支持定做，欢迎您随时咨询！

如何选择断续周期工作制的振动盘

断续周期工作制可选用为连续工作制而设计的振动盘，也可选择专为断续周期工作制设计的振动盘。断续走起工作制振动盘功率选择的步骤与连续工作制变化负载的选择相似，即计算并绘制生产机械的负载图，初步确定负载持续率，根据负载功率的平均值及负载持续率，电子振动盘定做，预选振动盘功率，做出振动盘的负载图，进行发热、过载能力及必要时的启动能力效验。当振动盘实际工作的负载持续率与标准值不同时，应进行换算。在选择振动盘功率时，换算按下式进行， $ZC\%$ ——实际工作的负载持续率， $ZCx\%$ ——标准工作的负载持续率。当持续率小于10%时，可按短时工作制选择振动盘；若持续率大于70%，可按连续工作制选择振动盘。

电子振动盘定做-南通电子振动盘-艾克斯设备惠(查看)由深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司昆山分公司提供。电子振动盘定做-南通电子振动盘-艾克斯设备惠(查看)是深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司昆山分公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。