

厂家推荐优质防爆防腐磁力启动器生产厂家

产品名称	厂家推荐优质防爆防腐磁力启动器生产厂家
公司名称	洁源防爆电器设备有限公司
价格	450.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江省乐清市白石镇工业区
联系电话	0577-62696165 18658362929

产品详情

电气间隙 不同电位裸露导电部分之间的电气间隙应符合表1规定，对外部导线连接时其最小值为3mm。

注1：螺口式灯头的电气间隙要求见A2。电气间隙按设备制造厂规定的工作电压(见3.11术语)确定。如果设备有多种额定电压或某一电压范围，则所用工作电压值应按最高电压值确定。在确定电气间隙时，图2中例1~11用图说明了应考虑的部位特点及相应的电气间隙值。注2：这些图例与GB/T 16935.1文件中的例子相同【厂家推荐】优质防爆防腐磁力启动器生产厂家 通用要求

本章的要求适用于所有增安型“e”防爆电气设备，第5章另有规定的除外。这是对GB 3836.1(见第1章)通用要求的补充，并在第5章对某些电气设备作进一步补充。连接件与外部电路连接的连接件应有足够大的尺寸，以便与截面积至少等于与电气设备额定电流相对应的导线可靠连接。能够与连接件可靠连接的导线的数量和尺寸应按GB 3836.1—2000第23.2在说明文件中规定。

注：工作状态可以要求更大尺寸的连接件，与额定电流相对应的导线尺寸取决于使用情况。注意参照IEC 60364—5—52。