

# MNH-100拉绳（线）位移传感器

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | MNH-100拉绳（线）位移传感器                       |
| 公司名称 | 西安新敏电子科技有限公司                            |
| 价格   | .00/件                                   |
| 规格参数 |   |
| 公司地址 | 陕西省西安市雁塔区科技路10号通达大厦第14幢<br>1单元5层10503号房 |
| 联系电话 | 029-85226221 13359220362                |

## 产品详情

**MNH-100拉绳（线）位移传感器** 拉绳位移传感器/拉线位移传感器是由光电采集部分（增量编码器、\*\*值编码器、角位移传感器、精密电阻等）和一组机械外壳装置组成。外壳使用铝合金材料，外表面氧化处理，坚硬耐磨；可抗压、防震，适应高温、高压、等各种恶劣的使用场合；收线为原装进口不锈钢钢丝绳，该钢丝绳外层涂塑，抗腐蚀能力强、强度大、无伸缩；绕线弹簧机构采用进口不锈钢材料生产，抗腐蚀，收线稳定。使其成为一款结构紧凑、安装空间尺寸小、测量行程长、方便灵活、具有高精度测量的工控优选位移传感器。此款属于微型拉线（绳）位移传感器，用来记录测量长度0-1500mm的线性距离、模拟量和数字量输出，标准化接口，可以坚固耐用特别是适合短距离，高分辨率的场合。主要特点：安装方便，设有备用安装基准面，根据需要多种选择；安装空间小，安装难度低；无需导向，机械公差不会影响测量精度；广泛应用于直线导轨系统，液压气缸系统、伸缩系统，仓储位置定位，压力机械，造纸机械，纺织机械，金属板材机械，包装机械，印刷机械，水平控制仪，建筑机械等相关尺寸测量和位置控制；可外接PLC 二次仪表，单片机等等采集系统。