

pvc折叠水池

产品名称	pvc折叠水池
公司名称	江苏充气支架水池有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	江苏镇江市丹阳市经济开发区齐梁路48号
联系电话	15000088196

产品详情

pvc折叠水池 pvc折叠水池安装使用方法：

1、找一块空旷、水平的地上，清除掉尖锐的物体：如碎玻璃、小石子、等..... 2、将水池摊开并整理平顺，用充气泵按照充气说明对水池进行充气。充气压力适中不宜过饱，如此可有效避免充气过饱而导致的爆裂现象发生，确保产品在最佳压力状态使用。早（晚）与中午等出现较大温度差异时，应注意及时放气或补气，以免气压过大损坏产品。 3、注水至水池所需高度。水位不可超过水池高度的2/3，水位过高水池会变形导致破裂。 充气泳池的特点：1充气游泳池制作成本低，投资回报快。具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点

2、不用建筑施工、不需申报批准等繁琐手续。

3、使用、拆装简单方便，清洁卫生便于维护，节省人力物力。

4、维修方便。（维修方法参见下面维修说明）5、大小及形状可以根据需要灵活定做。

pvc折叠水池的产品介绍 1、本公司专业生产各种型号夹网布pvc折叠水池，有长方形、圆形、六角形。可订做多种形状pvc折叠水池。泳池尺寸、规格、气囊数、可按客户需求生产。本公司生产的水池各类有大小水池，消防水池，圆形水池，双层水池，帐篷水池，摸鱼池，游泳池，各型赛道等。

2、规格：10x10x0.55m/10x8x0.55m，也可订做！ 3、材料：是0.85mmPVC一等加厚充气材料，0.45mmPVC充气材料。使用进口1000股交织聚酯纤维双面PVC涂层专用夹网布经过精加工而成。抗拉强度3478N，撕裂强度1572N,粘着力188N/5cm,抗寒-30度、抗热+65度。 pvc折叠水池维修说明：

1、排干水池的水，然后放掉边缘气室的气体，作清洁处理。

2、剪取修补片。（修补片要剪成修补区域的3倍大小，最好为圆形或椭圆形。） 3、先打底胶处理。（把需要修补的区域和修补片擦拭干净，均匀涂上专用胶水，然后使用电吹风吹到不粘手，自然风干也可以。）

4、打补胶处理。（把刚才干了的修补区域和修补片再次均匀涂上专用胶水，同上处理至不粘手。）

5、粘和。（把修补片对准修补区域，从一方向缓慢贴上，注意不要产生气泡，然后用手压平整。）

6、压牢。（粘好后放于平整硬物之上，上面加上平整硬重物压至24小时之后即可使用。

pvc折叠水池，支架水池,夹网水池，夹网pvc折叠水池,大型充气游乐水池专业生产厂家！

公司网站：<http://www.jsdyzp.com> 联系人：王经理 电话：15000088196