

佛山顺德区木地板有害物质检测，家具板材检测，随时可咨询

产品名称	佛山顺德区木地板有害物质检测，家具板材检测，随时可咨询
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司
价格	200.00/件
规格参数	检测类型:委托检测 收费标准:电议 服务地区:广州，佛山，深圳，东莞，肇庆，中山
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层
联系电话	132****2174 132****2174

产品详情

佛山顺德区木地板有害物质检测，家具板材检测，随时可咨询

一、定义：室内装饰装修用人造板及其制品（包括家具、地板、墙面板等）中甲醛释放含量。

二、检测方法：

板材甲醛检测按照“干燥器法”板材甲醛释放量检测的标准《GB/T17657-1999人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和《GB18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，主要检测对象为E1、E2级的胶合板、人造板及其制品的甲醛释放量检测。二、系统组成：

1、甲醛检测仪：分光光度计；2、制样设备：干燥器、水槽（恒温水浴锅）、电子分析天平等；

3、配套玻璃仪器：结晶皿、烧杯、量筒、容量瓶、移液管等；

4、配套药品试剂：甲醛标准溶液、乙酰丙酮、乙酸氨等；

5、数据处理软件：含（干燥器法）甲醛标准曲线，只需输入个别数据，即可自动计算出甲醛含量；

三、系统特点：1、性能可靠：按照标准配备，与质检、商检执行相同检测方法；

2、实时灵活质检：1天内多批次检测，对原料、成品等灵活进行质量监控；

3、数据可回溯性：可与第三方检测机构的检测数据作对比验证；四、满足标准：

《GB18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》

《GB/T17657-1999人造板及饰面人造板理化性能试验方法》《GB18584-2001木家具中有害物质限量》

《GB12955-2008防火门标准》《ASTM D5582-2000用干燥器测定木制品甲醛含量的标准试验方法》

胶合板、装饰单板 贴面胶合板、细木工板等干燥器法 1.5mg/L 可直接用于室内 E1 5.0mg/L 必须饰面处理后允许用于室内 E2 饰面人造板（包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等）

顺德家具板材中甲醛含量检测 甲醛浓度检测