

橡胶垫片

产品名称	橡胶垫片
公司名称	宝鸡顺翔橡塑制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	宝鸡市陈仓区虢镇虢亚路
联系电话	15291769802

产品详情

氟胶、丁腈胶，氯橡胶等多种材质的产品：广泛应用于液压、机械、气动等行业。耐种石油基油个有极佳耐

磨性，选用不同胶种可满足-60 -+300 的温度区域。

硅橡胶产品广泛应用于电子、医疗器械、食品等行业。

胶种选用进口材料，使用温度可满足-60 ° —+300 ° C，产品可满足耐油、耐蒸汽，医用、高强度，阻燃、导电硅橡胶等。

材质种类 温度描述 原料主要性能;

丁腈橡胶 温度：- 40~121 耐油 Nitrile (Buna-N)

氟橡胶 温度：- 26~204 耐高温、耐强腐蚀、抗静电 FKM (VITON)

氟橡胶 温度：- 28~204 耐高温、耐强腐蚀、抗静电 AFLAS

乙丙橡胶 温度：-30 ~150

耐温、耐腐蚀 EPDM

硅橡胶 温度：- 43~210

耐高温、抗静电 Silicone

氯丁橡胶 温度：- 62~232 耐磨、耐温 Chloroprene(Neoprene)

按图按样定制产品有关流程如下：

- 1、收到图纸或样品后最迟2天内书面报价，本公司不接受口头报价。
- 2、产品技术要求：按客户提供的图纸或双方签订的技术协议。
- 3、模具：采用优质钢材，技术精湛，采用特殊定位装置。
- 4、试做交货周期：签订合同后15天，样品数量5个以内。
- 5、量产产品包装：单个OPP袋包装，可根据客户要求包装。