

# 德州组合式搪瓷钢板水箱价格春节大优惠 欢迎来电咨询

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 德州组合式搪瓷钢板水箱价格春节大优惠<br>欢迎来电咨询 |
| 公司名称 | 武城县众鑫水箱公司                    |
| 价格   | .00/普通                       |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 德州中国山东武城县鲁权屯工业园              |
| 联系电话 | 0534-6350222 13589946999     |

## 产品详情

德州组合式搪瓷钢板水箱价格春节大优惠 欢迎来电咨询

一、概述 我公司生产的搪瓷钢板水箱采用优质板材，制作成规格不同的单一板块(1m × 1m、1m × 0.5m、0.5m × 0.5m)，然后再进行组装。本产品有关参数，以《建筑给排水设计规范》(GBJ15—88)为依据进行设计，且此系列产品的各项卫生指标经北京市卫生防疫部门的鉴定，均达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-85，该系列水箱具有现场组装灵活、不易变形、抗震性强、耐腐蚀、容易清洗及使用寿命长等优点。

二、适用范围 主要适用于建筑给水的调节、消防水箱、贮存水箱、采暖系统的膨胀、凝结水箱、建筑施工、道路施工、地质勘察以及国防工程等临时水箱。水箱既贮存冷水，也能贮存热水，耐酸、耐碱、不渗、不漏、不变形、不腐蚀。

三、安装及验收

1. 安装时箱体与墙体之间留出不小于700毫米的检修通道，箱顶、箱底不小于500毫米。
2. 土建施工时先做好支墩，水箱箱底单元板块之间的连接缝要座落在支墩上。
3. 组装后关闭出水管和泄水管，打开过水管，边加水边检查至盛满水，二十四小时不漏水为合格。

四、选用说明

1. 订货时应提供水箱尺寸、接管位置、管径大小。
2. 水箱可配套供应。
3. 使用贮水温度4-65 为宜。贮水温度高于此值时可于订货时提出，另行解决。
4. 水箱内外不得焊接其它焊件，防止破坏瓷面。
5. 水箱向地面荷重应由结构设计人员核定为准。
6. 水箱应定期清洗，试水时防止杂物冲入箱内。