

成品商砭化粪池 安徽邦畅|规格全

产品名称	成品商砭化粪池 安徽邦畅 规格全
公司名称	安徽邦畅建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县店埠镇店白路向北500米
联系电话	13955102653

产品详情

水泥化粪池的优点。

- 1、沉淀和杀1死鸡蛋。寄生卵的比例大于粪便，粪便进入池顶部。粪便进入第二池，毛发分化程度良好，粪便液处于相对不连续的状态，粪毛巾的卵继续下沉，一般沉降量可达到95%以上。进入第三池的粪便一般被分解，餐巾纸的病原体 and 寄生1虫卵基本上被破坏和清除。
- 2、混凝土化粪池保肥效果良好。新鲜粪便不能被作物吸收，还可能造成幼苗生根、污染土壤和水源的危險。化粪池实现了粪便无害化的目的。

化粪池工艺原理。

化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性1生活处理构筑物。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐1败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。要求：化粪池的沉淀部分和腐化部分的计算容积，成品商砭化粪池，应按《建筑给水排水设计规范》确定。污水在化粪池中停留时间宜采用12h~36h。对于无污泥处置的污水处理系统，化粪池容积还应包括贮存污泥的容积。

化粪池清理方案及安全规程。

室外主污水管道疏浚（高压清洗车施工）

- 1.施工人员在施工现场做好警示和安全检查，确保安全；
- 2.从化污水坑检查井开始，打开井盖检查，一步一步，发现砖块，石头和其他碎片及时找出，发现堵塞，使用一个粪尿车提取污垢；
- 3.采用高压清洗车疏浚管道；
- 4.使用吸气罐和高压冲洗管道。
- 5.清除杂物。
- 6.然后使用高压清洗车疏通管道直至管道完全畅通。
- 7.一步一步地检查和疏浚直到后一个。
- 8.从现场收集垃圾和杂物，盖好井盖。

成品商砼化粪池-安徽邦畅|规格全由安徽邦畅建材有限公司提供。安徽邦畅建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！