

百色汤浅蓄电池NPL100-12系列规格UPS/EPS专用

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 百色汤浅蓄电池NPL100-12系列规格UPS/EPS专用 |
| 公司名称 | 北京致新网能科技有限公司 |
| 价格 | 128.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:汤浅 型号:NPL100-12 用途:储能蓄电池 |
| 公司地址 | 北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304 |
| 联系电话 | 010-51661730 13720034656 |

产品详情

汤浅蓄电池NPL100-12系列规格汤浅蓄电池NPL100-12系列规格系列特点:

汤浅蓄电池NP系列:无游离酸,电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比重,严格的选材及先进的制造工艺,使自放电极小。极低的浮充电流,保证寿命。密封反应效率高。24Ah以下5年,24Ah以上6年(含24Ah)。

汤浅蓄电池NPL系列:特别设计的长寿命电池,在25℃时设计寿命可达10年(38Ah以下7-10年)。

汤浅蓄电池UXF系列:前置端子的设计,提供了快速、安全的安装和便利的维护。设计寿命10年以上。

汤浅蓄电池NPH系列:是专为满足高率放电需求而设计的。与普通的NP型号电池相比,NPH系列的大电流放电功率高出50%。设计寿命5年。

汤浅蓄电池UXL系列:无游离酸,电池可倒放90°安全使用。设计寿命15年。

汤浅蓄电池UXH系列:与类似产品比较,能量密度(wh/L,wu/Kg)提高约15%,因而放电更持久,高率放电性能更理想。设计寿命10-12年。

汤浅蓄电池SWL系列:适合高功率放电。设计寿命7-10年。

汤浅蓄电池SW系列:适合高功率放电。设计寿命3-5年。

汤浅蓄电池在ups电源行业也普遍运用,成为ups品牌的可靠搭档。如山特公司的山特ups电源,外配ups电池时普遍用到汤浅蓄电池。汤浅蓄电池的高性能为山特ups提供了可靠的保证。

NPL为特别设计的长寿命电池,在25 时设计寿命可达10年。

| | | | | | |
|-----------|----|-----|-------|-------|----------|
| NPL24-12 | 12 | 175 | 166 | 125 | 12V24AH |
| NPL38-12 | 12 | 197 | 165 | 170 | 12V38AH |
| NPL65-12 | 12 | 350 | 166 | 174 | 12V6*H |
| NPL100-12 | 12 | 407 | 172.5 | 207 | 12V100AH |
| NPL120-12 | 12 | 407 | 172.5 | 207 | 12V120AH |
| NPL165-12 | 12 | 530 | 125 | 325 | 12V16*H |
| NPL210-12 | 12 | 538 | 268.5 | 211.5 | 12V210AH |

汤浅蓄电池在使用前应进行补充充电,在25 ± 5 时单体蓄电池以2.35(V)进行充电12h或以2.30(V)进行充电24h。

2)蓄电池均衡充电单体电压应为2.30(V)~2.35(V)。

3)蓄电池浮充电单体电压应为2.23(V) ± 0.03(V)。

4)蓄电池 充电电流不大于2.5倍I10(A),各项指标应正常。

5)温度特性:蓄电池在工作环境温度0 时的容量应不低于该电池实际容量(25 时的C10)的80%。(要求厂商提供具体数据和温度-容量曲线)

6)汤浅蓄电池容量保存率:蓄电池静置28天后其容量保存率不低于97%。

7)密封反应效率:蓄电池密封反应效率应不低于97%(要求厂商提供具体数据)。

汤浅蓄电池产品承诺1、售前技术咨询:可帮助用户设计,无偿提供技术咨询。2、交货日期及交货地点:保证在规定时间内按时送货到用户指定地点。3、安装督导:按需方要求负责设备的安装、调试、技术指导。4、产品的初验、试运行、终验:积极配合需方设备的初验、试运行、终验工作,并可根据用户的要求对产品的性能进行测试,保证设备正常运行。