

# 继电器L5504RVF-L5508RVF-L5512RVF

产品名称	继电器L5504RVF-L5508RVF-L5512RVF
公司名称	施耐德电气山东总代理
价格	3600.00/台
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区
联系电话	0533-2158565 13409002286

## 产品详情

电话：0533-2158565

传真：0533-2855851

QQ:1245542928

联系人：黄经理

地址：淄博市张店区昌国路111号

### 施耐德奇胜C-BUS智能灯光控制系统现货供应

现货供应、12路10A专业级调光器L5112D10LP，6路20A专业调光器L5106D20LP，12路12A专业调光器L5112D16LP，neo黑白触摸屏无逻辑功能5050CT2 WE，12路10A智能继电器L5512RVF，neo八联可编程控制面板E5058NL>WE，C-BUSRS232接口模块5500PC，C-BUS总线电源模块模块5500PS，C-BUS网络桥模块5500NB，8键红外线遥控器5038TX2，HOMEGATE软件4.0版5000SDHG2/4，4路继电器L5504RVF，8路继电器L5508RVF。

L5504RVF，4路10A智能继电器，内置C-Bus总线电源 4路10A智能继电器L5504RVF内置C-Bus总线电源，4路240V AC开关回路控制，适合白炽灯和荧光灯回路开关控制，每回路可以承受10A电流的开关，模块安装在配电箱内，连接电源、强制开关和LED指示器。能够在继电器上手动控制每一回路；能够通过软件设定网络终端功能；通过软件能设定继电器的互锁功能；断电后能设定来电时的继电器

状态；2个RJ45头能够与C-Bus网络连接；带有电磁式继电器触点。

交流工作电源：AC220-240V 带负载能力/路：10A C-BUS 输出电流：200mA C-Bus  
总线电流消耗：不消耗电流 工作温度：0-45 C-Bus 端接线端子：两个RJ45插槽  
电源端接线端子线径：0.2-1.5mm<sup>2</sup> 安装方式：35mm标准导轨 尺寸：144mm x 85mm x 65mm  
单网络最大安装数量：10个 智能继电器 5101R C-BUS 单路10A智能继电器(带0-10VDC输出)  
5102RVF C-BUS 2路10A智能继电器 L5504RVF C-BUS 4路10A智能继电器(内置总线电源)  
L5504RVFP C-BUS 4路10A智能继电器(不带总线电源) L5504RVF16 C-BUS  
4路16A智能继电器(内置总线电源) L5504RVF16P C-BUS 4路16A智能继电器(不带总线电源)  
L5504RVF20 C-BUS 4路20A智能继电器(20A/路)\_带电源 L5504RVF20P C-BUS  
4路20A智能继电器(不带总线电源) L5504RVFC C-BUS 4路转换继电器(内置总线电源)  
L5504RVFCP C-BUS 4路转换继电器(不带总线电源) L5508RVF C-BUS  
8路10A智能继电器(内置总线电源) L5508RVFP C-BUS 8路10A智能继电器(不带总线电源)  
L5512RVF C-BUS 12路10A智能继电器(内置总线电源) L5512RVFP C-BUS  
12路10A智能继电器(不带总线电源) L5108RELVP C-BUS 8路ELV继电器 L5501RBCP C-  
BUS 单路窗帘模块 (不带总线电源)