

# 风冷后部冷却器

产品名称	风冷后部冷却器
公司名称	杭州佳洁干燥过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市江干区石大路268号
联系电话	85047316 13456789955

## 产品详情

### [2]风冷后部冷却器

水冷式后部冷却器、风冷式后部冷却器 SL水（风）冷式后部冷却器采用了新颖的管束结构，以水作为冷却介质，精心设计，确保高温压缩空气能有效地冷却到指定温度。具有结构紧凑，占地面积小等特点，尤其使用高温，高湿，高尘环境。SL系列空气冷却器接在螺杆式或活塞式空压机后面，能将压缩机产生的压缩空气冷却45度以下，且能使空气中大部分水蒸气冷凝后排出机外，以适合下游干燥净化设备的使用条件，避免因水的悬浮和冷凝而产生的问题。本系列空气冷却器以水为介质，工作基本不受环境温度。具有结构紧凑，无安装支架，占地面积小等特点，尤其适宜高温高湿的重尘环境使用。额定工况：

进器压力：0.4~1.0MPA 进气温度： 140 出气温度： 45 冷却水进水温度： 32

冷却水进水压力：0.2~0.4 MPA 型号 空气处理量 冷却水循环量 空气接管口径 冷却水接管口径 SL-1W 1.2 0.5 1 1 SL-2W 2.4 0.9 1 1 SL-3W 3.8 1.0 1.5 1 SL-6W 6.5 1.5 1.5 1 SL-10W 10.7 3 2 2 SL-13W 13.5 4.5 DN65 2

SL-20W 25 6 DN80 2 SL-30W 35 9 DN100 2 SL-40W 45 12 DN125 2 SL-60W 65 18 DN125 2 SL-80W 85 24 DN150

2 SL-100W 110 30 DN150 3 水冷式后部冷却器 SL水冷式后部冷却器采用了新颖的管束结构，以水作为冷却

介质，精心设计，确保高温压缩空气能有效地冷却到指定温度。具有结构紧凑，占地面积小等特点，尤其使用高温，高湿，高尘环境。SL系列空气冷却器接在螺杆式或活塞式空压机后面，能将压缩机产生的压缩空气冷却45度以下，且能使空气中大部分水蒸气冷凝后排出机外，以适合下游干燥净化设备的使用条件，避免因水的悬浮和冷凝而产生的问题。本系列空气冷却器以水为介质，工作基本不受环境温度。具有结构紧凑，无安装支架，占地面积小等特点，尤其适宜高温高湿的重尘环境使用。额定工况：

进器压力：0.4~1.0MPA 进气温度： 140 出气温度： 45 冷却水进水温度： 32

冷却水进水压力：0.2~0.4 MPA 型号 空气处理量 冷却水循环量 空气接管口径 冷却水接管口径 SL-1W 1.2 0.5 1 1 SL-2W 2.4 0.9 1 1 SL-3W 3.8 1.0 1.5 1 SL-6W 6.5 1.5 1.5 1 SL-10W 10.7 3 2 2 SL-13W 13.5 4.5 DN65 2

SL-20W 25 6 DN80 2 SL-30W 35 9 DN100 2 SL-40W 45 12 DN125 2 SL-60W 65 18 DN125 2 SL-80W 85 24 DN150

2 SL-100W 110 30 DN150 3 单位：杭州佳洁气源净化设备有限公司 地址：

杭州市江干区临丁路1191号（嘉德威工业园B幢）

电话：0571-85047316 传真：0571-86465021 手机：13456789955 E-mai:zsp615@163.com 网址：zjfiler.cn

联系人；潜龙军