

DT-R24L4DJVC液晶监视器

产品名称	DT-R24L4DJVC液晶监视器
公司名称	北京中科华索电子科技有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区四季青镇金雅园小区5号楼底商
联系电话	010-51507416 13381226581

产品详情

便捷的功能和友好的用户设计成就了出众的多功能性，使得此款多格式液晶监视器成为多种专业应用的完美之选。

宽视角

忠实的色彩还原

伽玛校正

耐用设计打造卓越可靠性

支持两种时间码

高级音量表

三向底座，随时随地实现灵活安装

常规

纵横比

16:10

lcd面板

24英寸宽，有源矩阵tft

有效画面尺寸（宽 x 高）

518.4 x 324mm

面板分辨率		1920 x 1200(w-uxga)
面板响应时间 (g至g)		5ms
显示色彩		1677万
水平/垂直频率 (电脑信号)		h:31,469khz-75,000khz/v:48hz-65hz (频率范围内的部分信号可能无法显示, 将显示 "range" ("超出范围")).
色彩空间		itu709/adobe
可视视角	水平	178 °
	垂直	178 °
亮度		400 cd
对比度		1000:1
适用标准		hd sdi : btas-004c, smpte 292m sd sdi : itli-h bt656:525/625, smpte 259m: 5 embedded audio: smpte 299m, smpte 272m
音频输出 (jeita)		内部 : 1,0w + 1,0w(l/r)
工作温度/湿度		5 ° c - 35 ° c (41 "f - 95 ° f) / 20% - 80%
储存温度 / 湿度		-20"c-40-c(-4"f-104"f)/1l » -9l » ;41x-60 ° c(105" 40% (取决于面板储存条件)
电源要求		ac120/220-240v.50/60hz
额定电流		1.15a (ac120v) 0,67 a (ac 220-240 v)
尺寸 (w x h x d)	不含桌面底座	564x408x99 mm (22-1/4lx16-1/8"x4")

	含桌面底座	564x413,1x181 mm (22-1/4"x16-3/8 " x7-1/4
种类	不含桌面底座	8.6 kg (18.9 lbs)
	含桌面底座	10.1 kg (22.2 lbs)
标准配件		交流电源线、电源线架x 1、螺丝x 2 (用于电
输入/输出端子		
视频	hd/sd sdi输入	bncx1/bncx1
	hd/sd sdi输出	bncx1
	视频1	bncx2(in/Out)
	视频2	bncx2(in/Out)
	dvi-d (hdcp)	dvi-d connectorx1
音频	音频in1	rca x 2 (音频分配)
	音频in2	rca x 2 (音频分配)
	音频监视器输出	rca x 2 (音频分配)
外部控制	制作/触发	rj-45x1 (8针)
	rs-485	rj-45x 2 (in/out) (8针)
	rs-232c	d-sub (9针) x 1