

两布一膜SN2/PE-16-400-0.5短纤非织造布复合土工膜

产品名称	两布一膜SN2/PE-16-400-0.5短纤非织造布复合土工膜
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	7.60/平方米
规格参数	特点:隔离, 防渗漏, 抗穿刺, 反滤 用途:水库, 人工湖, 蓄水池, 河道, 养殖场, 车间 施工方法:人工铺设, 热熔接缝, 固定回填
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

两布一膜SN2/PE164000.5短纤非织造布复合土工膜

介绍本文将详细介绍两布一膜SN2/PE164000.5短纤非织造布复合土工膜的特点、用途和施工方法, 并提供德州润泽土工材料有限公司的知识、细节和指导。本产品具有优异的隔离、防渗漏、抗穿刺和反滤特点, 适用于水库、人工湖、蓄水池、河道、养殖场和车间等多种场所。下面将对这些特点、用途和施工方法进行详细介绍。

特点

隔离两布一膜SN2/PE164000.5短纤非织造布复合土工膜能有效隔离土壤和水体, 阻止二者的混合, 保护土壤结构的稳定性。

防渗漏该复合土工膜具有出色的防渗漏性能, 能有效遏制土壤中的水分渗漏, 保持工程结构的稳定性。

抗穿刺SN2/PE164000.5短纤非织造布具有高度耐磨性和抗穿刺性, 能够承受各种尖锐物体对土工膜的穿刺, 确保工程长期使用。

反滤该材料具有良好的反滤性能, 能够防止土壤颗粒的渗透, 保持土壤结构的完整性。

用途

水库两布一膜SN2/PE164000.5短纤非织造布复合土工膜可用于水库的防渗漏和隔离作用, 确保水库的水源供应和安全运行。

人工湖该复合土工膜适用于人工湖的防渗漏和土壤保持, 保持湖水清澈、湖岸美观。

蓄水池SN2/PE164000.5短纤非织造布复合土工膜可用于蓄水池的防渗漏和土壤保护，确保蓄水池的有效储水。

河道该产品适用于河道的河岸防护和河道整治，保持河道的稳定和水流畅通。

养殖场两布一膜SN2/PE164000.5短纤非织造布复合土工膜可用于养殖场的防渗漏和土壤保护，维护养殖环境的洁净和健康。

车间该复合土工膜适用于车间的地面防渗漏和隔离作用，确保车间的工作环境安全和生产设备的正常运行。

施工方法

人工铺设将SN2/PE164000.5短纤非织造布复合土工膜用专用工具人工铺设在需要防渗漏和隔离的区域上。

热熔接缝在土工膜的铺设过程中，采用热熔接缝技术将两块土工膜连接起来，确保接缝处的防渗漏性能。

固定回填将铺设好的复合土工膜固定在原有土壤上，然后进行回填，确保土工膜的稳定性和密封性。

以上就是两布一膜SN2/PE164000.5短纤非织造布复合土工膜的特点、用途和施工方法的详细介绍。德州润泽土工材料有限公司将为您提供相关知识、细节和指导，确保您的工程顺利进行。如果您对我们的产品有任何疑问，请随时联系我们。

问答问两布一膜SN2/PE164000.5短纤非织造布复合土工膜的价格是多少

答两布一膜SN2/PE164000.5短纤非织造布复合土工膜的价格为7.60元/平方米。

问德州润泽土工材料有限公司有哪些相关产品

答除了两布一膜SN2/PE164000.5短纤非织造布复合土工膜外，德州润泽土工材料有限公司还提供各种其他类型的土工膜、土工布和土工格栅等产品。