

CML电磁阀WE43-G03-C5-A240-N

产品名称	CML电磁阀WE43-G03-C5-A240-N
公司名称	昆山恩欧凯自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市高新区宝益路89号
联系电话	86-051286160688 13862656535

产品详情

高壓力、大流量、低噪音切換動作順暢。雙流道設計，阻抗小，效率佳。
 附防水、附塵的線圈及電氣安裝設計，具有高度的安全性。ISO標準尺寸具互換性，安裝容易。
 100%檢驗，具有穩定性的高品質。

最高使用壓力		315 kgf / cm ²						
最大流量		100 LPM						
最大容許背壓		100 kgf / cm ²						
最高操作頻率		240 C.P.M. (AC, DC)						
濾油網精度		25 Micron or less						
液壓油		礦油使用溫度範圍 0 ~ 55 ° C						
		電磁閥最高使用溫度範圍 -25 ~ 90 ° C						
		容許使用油粘度範圍 10 ~ 400 CST						
電源	線圈型式	電壓 (V)			在定格電壓下之勵磁電流和功率			電磁閥重量
		定格電壓	頻率 HZ	使用範圍	起動電流(A)	保持電流(A)	功率(W)	
A.C.	A 110	AC 100V	50	90 - 110	1.6	0.46	單線圈： 3.3Kg 雙線圈： 3.9Kg	
		AC 110V	60	99 - 121	1.5	0.39		
	A 220	AC 220V	50	180 - 220	0.8	0.23		
		AC 220V	60	198 - 242	0.75	0.19		
	A 240	AC 220V	50	198 - 242	0.67	0.19		
		AC 240V	60	216 - 264	0.59	0.13		
D.C.	D 12	DC 12V		10.8 - 13.2	2.2	2.2	單線圈： 3.9Kg 雙線圈： 5.2Kg	
	D 24	DC 24V		21.6 - 26.4	1.1	1.1		

線圈容許的電壓變動範圍為定格電壓 $\pm 10\%$ 耐電壓 1500 v/sec. 絕緣電阻 100 M

M6x35L固定螺絲4支，固定扭力為 120 ~ 150 kgf / cm²