

锅炉除氧剂

产品名称	锅炉除氧剂
公司名称	山东信捷环保技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区环保科技园A-4006室
联系电话	15253169328

产品详情

HY-GL004锅炉除氧剂

性能特点

1. 高效除氧：本品能与水中的溶解氧迅速反应，将溶解氧转化成无害的化合物，从而将溶解氧彻底消除干净。
2. 防止腐蚀：能在锅炉金属表面形成高效可靠的防腐蚀保护膜，有效防止锅炉水中的有害气体和离子对金属腐蚀造成的麻点、针孔及蚀坑损伤，保持金属表面干净无锈。
3. 经济安全：消除氧腐蚀造成的事故隐患，保证设备安全运行，减少因氧腐蚀损伤造成的停产维修费用，延长设备使用寿命。

适用范围

用于电厂和其它行业使用的蒸汽锅炉、热水锅炉、采暖系统及其它封闭式热水系统，除去工艺水中的溶解氧，防止水中溶解氧对热力设备系统金属造成腐蚀损伤。

使用方法

1. 用量：每吨锅炉水加入本品25g；补水时同比例补加。

2. 用法：

(1) 取本品250g加入药桶，加入100kg锅炉补给水混合均匀成为稀释液（大型设备照此比例配制）。

(2) 根据锅炉进水量调整好加药泵流量，将以上稀释液用加药泵从给水泵入口或除氧水箱出口按比例加入进水管路。

(3) 加药泵与给水泵联动，以保证按比例加入本品。

技术指标

项 目	指 标
外 观	淡黄色液体
水溶性 %	> 98
PH值，（1%水溶液）	6.0--7.0
密度（20 ）， g/cm ³	0.98-1.04

包装与贮存

25kg塑塑桶，密封贮存于阴凉、干燥、通风处，有效期24个月。