

PI极耳胶带

产品名称	PI极耳胶带
公司名称	深圳市捷鸿特科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:捷鸿特 型号:JHT5052 厚度:0-0.2
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新二社区广深路(沙井段) 377号盈昌盛大厦广深路377-12
联系电话	13714397272 13714397272

产品详情

耐酸碱聚酰亚胺胶带（锂电池专用胶带）是使用耐高温绝缘材料聚酰亚胺薄膜涂布亚克力胶粘剂，胶带具有抗强酸、强碱特性；具有很好的耐高低温性（可在 - 40 ~ + 180 的温度范围内使用）。用于锂电池正极固定并保证贴后不受电解液的影响失去贴性。产品构成：

聚酰亚胺薄膜
高性能混合压敏胶

物理参数：

项目	单位	规格	值测试方法	备注
颜色		琥珀色	目测	
基材厚度	mm	0.025	ASTM D-3652	± 0.001mm
总厚度	mm	0.060	ASTM D-3652	± 0.002mm
钢板剥离力	N/25mm	8.0 ~ 12	ASTM D-3330	
张力强度	N/25mm	115	ASTM D-3759	
断裂伸长率	%	35	ASTM D-3759	
耐电压	KV	5		

耐温性	/30min	180
长度	m	33 200
宽度	Mm	2~500
耐电解液	60度72小时不脱落，不退色，耐酸碱电解液	

产品特点：

具有耐酸碱性强，高电气强度、耐高温、高黏着力、F级绝缘抗腐蚀、柔软服帖等特性。

应用领域：

可用于锂电池极耳包装，无卤素环保。

储存条件及有效期：

- 1.产品储存于常温，20 ~ 80%RH环境中。
- 2.在生产日期后12个月内使用产品，可获得**的使用性能。