

玻璃钢脱模剂

产品名称	玻璃钢脱模剂
公司名称	广州天蓝化工科技有限公司
价格	66.00/KG
规格参数	
公司地址	广州市天河区长庚大街19号3楼302房（不可作厂房用途）
联系电话	18925132518

产品详情

产品名称/型号/规格：玻璃钢脱模剂

产品名称	型号	规格
TINO-DM-2100玻璃钢脱模剂	DM-2100	水性，无溶剂

一、产品性能：

- 1、采用特种高分子聚合物精制而成，稳定性好，耐高温达200 ° C；
- 2、优异的润滑及脱模性能，拥有优越的成膜粘附力；
- 3、水性，无毒，无腐蚀性，无污染，高环保，可直接使用或按需多倍溶解。
- 4、使用方便，脱模效率高，无火灾隐患，可直接或用多倍清水稀释后使用，能迅速着于模具上形成薄膜，产品脱模效果极佳。可提供高光泽度及良好防污性，能有效的延长模具使用寿命，使用后用清水就能够脱除薄膜无残留。
- 5、小于50ppm挥发份，可用于精密电子级的器件脱模。

二、主要用途：

- 1、玻璃钢反应容器及体育器材
- 2、玻璃钢栅格；
- 3、玻璃钢及其复合材料
- 4、玻璃钢容器或管件；
- 5、玻璃钢电子元器件

三、技术参数：

NO	项目	描述/数值/单位	备注
1	外观	无色透明液体	
2	PH值	6-8	
3	稀释溶剂	水	
4	稳定性	3000转/分，15分钟不分层	
5	使用性	可直接使用或水稀释使用	客户验证最佳条件

四、操作注意事项：

- 1、该脱模剂专用于各类玻璃钢制品，使用时请务必先将模具表面之油污及旧有脱模剂清除干净，则脱模效果持久性佳，且不污染模具表面；
- 2、根据用途，可以稀释后使用，可与水稀释到2至10倍，客户也可以根据实际情况进行调整。使用温度在200 以下，若在150 以下使用，则脱模效果更好。
- 3、部分应用条件下直接使用该脱模剂，不需稀释，客户根据实际情况试验确定最佳条件。

五、包装与储运：

- 1、包装：10kg，25kg塑料桶包装，或按客户指定包装；

- 2、 运输：本产品不属于化学危险品，按非危险品的运输规定执行；
- 3、 有效期：储存期6月以上，超期可重新复检，合格后仍可使用；
- 4、 储藏：产品应在阴凉通风处密封贮存。

六、安全与环保MSDS：

- 1、 本品水性无毒性，也应避免食用，黏贴不可饮用标签警示；
- 2、 误食用时应立即就医，保持镇定，现场饮用大量水强行呕吐；
- 3、 非易燃品，远离明火，使用现场保证通风条件良好；不可误做应急灭火之用。

七、其他事项：

- 1、 DM-2100是特种高分子精细材料，应避免和其他类别的脱模剂混合使用。如需混合使用，请在混用之前试验确定合适的工艺条件和参数，并咨询本公司技术服务人员，以避免可能产生的不良后果，预先探索安全预防错失；
- 2、 产品的性能参数均可按照客户的具体要求进行适当限度的调整；
- 3、 本产品说明书为本公司基本资料，产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所变更，客户可咨询或下载公司网站相关资料；
- 4、 公司保证提供合格的产品，但由于客户的使用条件差异和现场工艺过程不受本公司控制，客户在使用时一定要先进行试验，以确认是否适合使用和最佳的安全工艺条件。
- 5、 部分指标因技术保密的原因，可能被省略，仅对已特定客户提供参考。