

石墨环

产品名称	石墨环
公司名称	青岛腾瑞炭素有限公司
价格	5.00/个
规格参数	
公司地址	山东省青岛市市北区辽阳西路295号
联系电话	86-053288732781 13583221964

产品详情

我公司石墨环由石墨带材缠绕上不锈钢丝网模压而成的，表面再用润滑剂，石墨粉和缓蚀剂处理而成，适用于石油、化工、发电等行业机械密封使用。
它可被用来密封蒸汽、热水、热油、石油、碳氢化合物、化学、溶剂等。

用途：石墨填料环是从纯石墨板打孔或切割而成的，它具有良好的防腐蚀性，耐高/低温，良好的压缩回弹性和高强度性，各种各样的圆型的复杂的几何垫片被广泛用于管道、阀门、泵、压力容器、热交换器、冷凝器、发电机、空气压缩机、排气管、制冷机等。

柔性石墨填料环 1、 柔性石墨填料环是用柔性石墨带或柔性石墨编织填料（盘根），经模压成不同尺寸的环。这种环具有良好的回弹性、化学稳定性，能提供有效的密封作用。使用安装方便，亦可和其它端环联合使用，即使在较苛刻的条件下，柔性石墨环也十分稳定可靠。常和增强柔性石墨环配套组合使用，效果更为显著。 2、

它适应于热水、高温、高压蒸汽、热交换液、氨气、氢气、有机溶剂、碳氢化合物、低温液等介质。

3、 用于压缩机、机泵、阀门、化工仪器、仪表等。

将高碳磷片石墨经化学处理，高温膨胀轧制而成。它是制造各种石墨密封件的基础材料。 4. 主要用途：可制成各种石墨带材、填料、密封垫片、复合板、气缸垫等。用于各种管道、阀门、泵、换热器、冷凝器、压力容器、塔、人孔、手孔法兰连接处之密封及制水位计、液位计、结晶器等密封垫片。 5.

特性：使用温度-200 °C ~ 1250 °C（非氧化介质）；-200 °C ~ 950 °C（在氧化介质中）。 6.

可以根据客户需求定制特殊规格。

密封环是旋转接头的主要密封件，运行时承受介质压力和旋转轴（外管）、壳体磨擦力，温度、转速及介质等因素显著影响密封环的使用寿命。公司开发出的浸锇、青铜、碳化钨、碳化硅密封环等多种新型

材料，完全克服了传统密封环使用寿命短、工况受限等缺点，系列旋转接头应用范围更为广泛，密封性能显著提高，使用寿命成倍增加