

东莞盛源翔混凝土密封固化剂生产厂家

产品名称	东莞盛源翔混凝土密封固化剂生产厂家
公司名称	广东图腾地坪工程有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:盛源翔 型号:SJ-HL807 产地:广东
公司地址	万江街道小享市场批发市场A66-67号二楼
联系电话	22828599 13347535080

产品详情

混凝土密封固化剂地坪是一种使用混凝土密封固化剂材料打造的地坪，也被称为混凝土密封固化剂地坪。施工时采用浸泡研磨的方式进行，混凝土密封固化剂材料可以与水泥地面完全融合，有效避免传统漆类地坪起皮、脱落等问题，同时具有强大的机械性能，使用寿命通常可长达20至40年。

在养护工作做好的情况下，混凝土密封固化剂地坪的使用年限实际上可以达到半水平，与整体建筑物的寿命相当。那么，如何进行混凝土密封固化剂地坪的保养呢？下面请看盛源翔密封固化剂生产厂家为各位讲解。

混凝土密封固化剂地坪完工后的养护工作

当固化地坪竣工时，混凝土密封固化剂材料与表层水泥地面已经完成了大部分的固化反应，地面硬度已经显著提高。通常情况下，待地坪表面干燥后即可投入使用，24小时后可以承受车辆的重量。

在完工后的几个月内，固化地坪内部的硬化反应仍在进行。此时，每周使用清水清洗地面1至2次可以促进反应的进行。这样，不断增加的硅溶胶物质可以有效提高地坪的密实度，从而达到更好的防渗抗污效果。

混凝土密封固化剂地坪的保养要点

1. 残留的混凝土密封固化剂具有高碱性，会对混凝土地面造成一定的腐蚀。因此，应避免碱性溶剂停留在混凝土密封固化剂地坪上。

2. 为了达到更好的效果，可以使用清洗机配上软质纤维磨垫清洗地面。
3. 酸性清洗剂会使地面变得黯淡无光，因此不建议使用含硫酸盐和氢氧化物的高PH值清洗剂清洗地面。
4. 混凝土密封固化剂地坪应避免油污和颜色液体停留，应尽快清洗掉溅在地面上的物质，否则会留下痕迹。
5. 应备有一种有效的油分解剂，以便清洗油迹和脂迹。
6. 在日常使用过程中，碱性物质停留在混凝土密封固化剂地坪表面会对其造成损害。
7. 在施工后的1至3个月内，可以使用酸性溶剂进行表面清洗。一方面，水分会加速反应过程；另一方面，酸性物质可以中和混凝土密封固化剂的高碱性，避免对混凝土的损害。