

40WQ15-30-2.2WQ排污潜水泵

产品名称	40WQ15-30-2.2WQ排污潜水泵
公司名称	上海龙亚抽水泵厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定-黄渡春浓路-228号-A3
联系电话	021-33510177

产品详情

40WQ15-30-2.2WQ排污潜水泵 为花的盛开，果的成熟忙碌着，默默地垂着叶的绿荫！啊，水泵，你的精神，永记我心！40WQ15-30-2.2WQ排污潜水泵是上海龙亚水泵厂研发制造的WQ排污潜水泵中的一种，本款潜水排污泵流量15m³/h，即4.17升每秒，并可将水泵送至30M的高度，也即是本款泵的扬程，本WQ排污潜水泵的电机功率是2.2KW。本泵转速为2900R/Min。上海龙亚泵厂出品的上海钛龙牌40WQ15-30-2.2WQ排污潜水泵4、另外隔膜泵体积小易于移动，不需要地基，占地面极小，安装简便经济。可作为移动式物料输送泵。5、在有危害性、腐蚀性的物料处理中，隔膜泵可将物料与外界完全隔开。6、或是一些试验中保证没有杂质污染原料。7、可用于输送化学性质比较不稳定的流体，如：感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低，对材料的物理影响小。1、由于用空气作动力，所以气动隔膜泵流量随背压（出口阻力）的变化而自动调整，适合用于中高粘度的流体。而离心泵的工作点是以水为基准设定好的，如果用于粘度稍高的流体，则需要配套减速机或变频调速器，成本就大大的提高了，对于齿轮泵也是同样如此。2、在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低，如燃料、火药、炸药的输送，因为：第一、接地后不可能产生火花；第二、工作中无热量产生，机器不会过热；第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动最小。3、在工地恶劣的地方，如建筑工地、工矿的废水排放、由于污水中的杂质多且成分复杂，管路易于堵塞，这样对电泵就形成负荷过高的情况，电机发热易损。气动隔膜泵可通过颗粒且流量可调，管道堵塞时自动停止至通畅。欢迎新老客户采购上海龙亚品牌40WQ15-30-2.2WQ排污潜水泵。