

新款 USB2.0接口CCD黑白彩色高清工业相机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 新款 USB2.0接口CCD黑白彩色高清工业相机 |
| 公司名称 | 深圳京航科技有限公司 |
| 价格 | 7600.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区龙华东环一路油松商务大厦16楼1608 |
| 联系电话 | 0755-21505130 13823611350 |

产品详情

JHSD140H/JHSD140HB

一、产品简介：

140万彩色\黑白2/3"CCD 逐行扫描图像传感器

ROI功能，可任意设置感兴趣的窗口，小幅面可获得更高的帧率

多种图像格式和储存功能(RAW/BMP/JPG)

支持一般和高速预览模式

支持TWAIN、DirectShow 接口

提供完整的软件开发包(SDK)

二、产品参数列表：

| 型号 | JHSD140H | JHSD140HB |
|----------|------------|-----------|
| SENSOR尺寸 | 2/3" CCD彩色 | 2/3"CCD黑白 |
| | | |

| SENSOR类型 | ICX285AK(Sony) | ICX285AL(Sony) |
|----------|---|----------------|
| 有效像素 | 1360H × 1024V | |
| 像元尺寸 | 6.45 μm × 6.45 μm | |
| 最大帧率 | 15fps/s (1360 × 1024) | |
| 滤光片 | RGB滤光片 | |
| 镜头 | C/CS接口 | |
| 扫描方式 | 逐行扫描 | |
| 快门类型 | 电子快门 | |
| 曝光控制 | 自动/手动 | |
| 白平衡 | 自动/手动 | |
| 控制 | 图像尺寸、图像拍照、曝光时间、GAMMA、对比度、亮度、 RGB增益、饱和度 | |
| 光谱响应 | 400—1000nm | |
| 支持系统 | Windows2000、XP、Vista、Windows7 32bit/64bit | |
| 数据接口 | USB2.0 480Mb/s | |
| 工作温度 | 0-60 | |
| PCB尺寸 | 40三块圆板重叠 + 23*14 USB小板，可按照客户要求定做 | |

- 1、如有IO 控制扩展需要，请联系本公司，我司可以定制。
- 2、数据位宽度默认为8bit。如有需要更高数据宽度的，如10bit 或者12bit，请联系本公司，我司可以定制。