

# 遂宁卤煮蒸汽锅炉电加热蒸汽发生器屠宰场用

产品名称	遂宁卤煮蒸汽锅炉电加热蒸汽发生器屠宰场用
公司名称	河南冠中热能设备有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	额定电压:380V 额定压力:0.4Mpa 水容积:28L
公司地址	河南省郑州市电子电器产业园龙鼎
联系电话	0371-60917896 15378786562

## 产品详情

冠中全自动电加热蒸汽发生器属于无需报检产品，可根据用户要求设计定制，一键式操作，无需锅炉棚，无需人士操作，该蒸汽发生器采用双加热管，功率可调，汽量足，产气上汽快，3-5分钟即可达到饱和蒸汽；机械式液位浮球，能适应多水质使用；旋涡高压水泵，更省电；带刹万向脚轮，移动安全便捷；机壳采用加厚钢板，耐高温，抗腐蚀，手动自动两种上水方式。屠宰行业水池加热用电还是燃气加热更划算一些，怎么选设备？生猪屠宰行业是保障猪肉的源头企业，随着猪肉价格持续上升，养殖户越来越多，生猪屠宰厂也相应增多，近期询问电加热蒸汽发生器，用于屠宰水池加温的问询电话很多。下面给大家介绍一下，屠宰场目前常用的屠宰水池（一般都是4000\*2500\*700）装水6-7立方左右。这是运河烫池，装水比较多一般在20立方水左右，这个池子需要的蒸汽量就大很多，由于池子里面的水是脏水，不能循环加热使用，所以热水锅炉就直接否决掉了，不能用。只有用蒸汽加热合理也方便，屠宰恒温：屠宰过程中，由于屠宰池表面散热、生猪入池造成池温度下降，工作时需要调整恒温阀的开度，使高温水由生猪入口处不断补入屠宰池，依靠热水的不断补入来维持恒温。屠宰与分割车间根据生产工艺流程的需求，在用水位置应分别设置冷、热水管。清洗用热水温度不宜低于40℃，浸烫池水温应根据猪的品种和季节进行调整，调节范围宜取58℃到63℃，传统工艺锅炉烧水，耗能大，使用成本高。假如用户是一个4立方的水池，初始水温为15度，加热并保持水温在62度左右，那么就需要一个72kw的电加热蒸汽发生器，前期升温需要3个多小时，后期只需要少量的电就可以保温了。屠宰场在屠宰的时候需要用到大量的热水，而且是需要持续不断的恒温热水，那么如何能快速获得大量的恒温开水呢？这就需要用到电加热蒸汽发生器！我们冠中蒸汽发生器高效节能，产生的高温蒸汽能迅速加热热水，热效率高全年运行总费用是燃煤的1/4，现在环保查的比较严，不能使用燃煤加热设备，而屠宰厂一般不可以在人们的生活区，天然气的管道输入有些困难，冠中电加热蒸汽发生器投入产出比高、回报快，具有良好的社会效益和经济效益。可根据用户的需求，多档位调节，制热、感温、控温、保温、供水、补水、安全保护等全自动运行，无须人工监控，24小时全天候即开即用或定时供气。印染厂各个环节使用的温度不同，如何选择加热设备？

问：卤肉可以用电加热蒸汽发生器吗？

答：可以的，只要是需要蒸汽的地方都可以用蒸汽发生器。

问：蒸汽发生器除了电加热的还有其他的吗？

答：电加热蒸汽发生器，燃气蒸汽发生器，燃油蒸汽发生器颗粒蒸汽发生器等。