

成都让你信赖的瓷砖勾缝剂公司佳源保温粘接砂浆

产品名称	成都让你信赖的瓷砖勾缝剂公司佳源保温粘接砂浆
公司名称	四川佳源保温工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都市成华区建设北路三段2号龙湖三千集B座2505
联系电话	028-84258634 13402814320

产品详情

成都让你信赖的瓷砖勾缝剂公司【佳源保温】粘接砂浆||瓷砖粘接剂||抗裂砂浆||中空微珠保温砂浆 中空微珠保温砂浆是一种特殊的单组分中空微珠干粉砂浆,不但具备一般轻质抹灰砂浆的性能和功能,而且还具有优良的保温性能。中空微珠保温砂浆和传统的聚苯颗粒保温砂浆及膨胀珍珠岩保温砂浆相比,具有强度高、轻质、保温、隔热、吸水率低、粘结强度高、防火、耐水、耐候等诸多优点。可直接作为轻质保温抹灰砂浆施工于各种基面的墙体,如加气混凝土砌块、加气混凝土砖、陶瓷砖、页岩砖等多孔轻质新型墙体材料之上。不空鼓、不干裂、粘结性好、强度高、防火性好,弥补了用聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩配制保温砂浆的诸多缺陷和不足。克服了膨胀珍珠岩吸水率木、易粉化、笨料收缩率木、后期强度低和开裂、保温性能降低等现象,同时弥补了聚苯颗粒易燃、防火性能差、高温产生有害气体以及和易性差、施工中反弹性大及收缩干裂等缺点。由于中空保温砂浆的综合性能佳及施工简单,大大减少了施工工序和劳动强度,节约材料和施工成本。(1)产品优势

- 1) 本产品粘结强度高,早起强度提高快,缩短了二次抹灰时间,提高工效;
- 2) 综合性能明显优于聚苯颗粒和膨胀珍珠岩为轻质集料的保温砂浆;
- 3) 本产品为单组分包装,克服了双组分保温砂浆在现场混,配带来的质量不稳定性问题;
- 4) 收缩率低,整体无缝,无冷桥、热桥形成; 5) 可省去主体结构的抹灰砂浆,而直接用中空保温砂浆上墙找平,大大节约了成本,减少了施主工序和劳动强度; 6) 结构稳定,抗裂、抗震性好;
- 7) 无空腔构造设计,抗负风压能力强; 8) 透气性好,防结露,保温、防热性能稳定; 9) 较低的吸水率。

(2)适用范围 适用于民用、工业外墙外保温和外墙内保温体系,以及平屋顶和斜坡层面的保温隔热。

(3)施工准备 1)施工工具及条件 主要工具包括:强制式砂浆搅拌机、电动搅拌器、冲击钻(配帕钻头)、经纬仪、放线工具、剪刀、滚刷、托线板、找平工具(H型尺或刮板,长度为1.2~2.0m)、压平收光工具(短木杠、抹子、灰板)、手推车。

基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》及《砌体工程施工质量验收规范》的要求。

外墙脚手架或吊篮安装到位,离墙距离适当,安全检查合格。

施工环境温度不应低于5 ,严禁雨天施工。 2)施工附件

专用金属护角:仅用于首层楼层,保护墙体转角不受冲击和激烈碰撞(各选件)。

耐碱玻纤网格布:仪用于首层楼层的2m高处。(4)材料准备 1)中空保温砂浆的配制 中空保温砂浆为单组分包装,每包25kg,先将约30~32kg水倒入砂浆搅拌机内(加入水量以满足施工和易性为准),倒料一袋25kg保温干粉砂浆混合料,搅拌约5min,直到搅拌至和易性好的膏状,该保温浆体随搅随用,应在zh内用完。

2)防水抗裂柔性抹面砂浆的配制 该品为单组分包装,每包为25kg,先将约8~9kg清水倒入干净容器中,然后慢慢倒入干粉料,同时用电动搅拌器搅拌至均匀膏状,该品随搅随用,应在2h内用完。 3)裁剪耐碱玻纤网格布 仅在楼层首层2m高处做耐碱玻纤网格布增强处理