

矿山机械、金矿选矿设备、金矿跳汰机

产品名称	矿山机械、金矿选矿设备、金矿跳汰机
公司名称	贺州市平桂亿鑫选矿机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:锯齿波跳汰机 型号:JT2-2 别名:锯齿波矩形跳汰机
公司地址	贺州市平桂管理区西湾镇河苟冲
联系电话	0774-8831323 13807846379

产品详情

品牌	锯齿波跳汰机	型号	JT2-2
别名	锯齿波矩形跳汰机	用途	重力选矿 广泛应用于选别砂金、锡、钨、铅、锌、锑、锰、金刚石、铁矿等有色、黑色、非金属矿物。
给料粒度	< 10 (mm)	电动机功率	3 (kw)
外形尺寸	3225 × 1550 × 2050 (mm)	重量	1640 (t)
槽型	梯形、矩形	旋流器类型	锥形
类型	跳汰机		

锯齿波跳汰机是在传统正弦波跳汰机基础上进行研制和改进的一种高效、节能的重选设备，其上升水快，时间短；下降水慢，时间长；克服了正弦波跳汰机产生的上升、下降水流和作用时间相同的缺陷，经与正弦波跳汰机对比，其作业回收率比正弦波跳汰机分别高 $s_n : 3.01\%$ ， $w : 5.5\%$ ，耗水量减少30~40%。目前在江西分宜某钨选厂，广东连平锯板坑某锡、钨选厂等均采用其作为原矿富集、粗选及精选作业，锯齿波跳汰机还广泛应用于低度锰矿、褐铁矿的品位提高，工业炉渣回收有色金属以及回收河砂中的有用矿物，如金、钨、锡、锰、铁、铅、锌、锑、金刚石等金属，效益显著。

我厂设有选矿实验室，可帮助客户做矿物选矿实验及流程设计。

锯齿波跳汰机技术参数

项目	跳汰室	隔膜	给矿粒度mm	筛下补给水量m3/	补给水压 力 mpa	处理 t/h
参数						

型号	形状	面积m ²	冲程mm	冲次 次/min	吨矿		
jt0.57-1	梯形	0.57	(m12凸轮) 8.5—12	80-180	<6	1-2	0.05
jt1-1	梯形	1.04	(m17凸轮) 10—17		<10	2-3	
jt2-2	矩形	2.28	(m21凸轮) 12—21		<10	2-4	